




端子和接头 > 快速断开



端子和接头类型: Receptacle

Wire Size: .82 – 2.08 mm²

快速断开对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

快速断开对接公端厚度: .81 mm [.032 in]

产品特性

产品类型特性

电线停止点	否
线缆类型	常规导线
端接到	线缆
快速断开插入力	正常
Sealable	否
Insulated	No

结构特性

连接容量	单
------	---

主体特性

完全绝缘	否
快速断开电镀材料	锡

接触件特性

端子类型	母端
端子和接头类型	Receptacle

快速断开端子方向	标志
端子基材	黄铜
压接类型	F 型压接
Barrel Type	Open

机械附件

接合固定类型	凹点
带导线绝缘	带有

尺寸

接受的电线绝缘直径范围	2.29 – 3.56 mm[.09 – .14 in]
总长	11.6 mm[.455 in]
母端子坯料厚度	.41 mm[.016 in]
Wire Size	.82 – 2.08 mm ²
快速断开对接公端宽度	6.35 mm[.25 in]
快速断开对接公端厚度	.81 mm[.032 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

行业标准

UL 等级	已获认证
获得 CSA 认证	是

包装特性

封装数量	3000
快速断开包装方式	带/卷

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）

不含REACH SVHC






卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
------	---

焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺
--------	-----------

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 62418-2 FASTON .250 FLAG REC 20-16 AWG TPBR	 TE 产品编号 626089-1 FASTON .250 RECEPTACLE 24-20 AWG BR	 TE 产品编号 62418-1 FASTON .250 RECEPTACLE 20-16 AWG BR	 TE 产品编号 1742999-3 250 FASTON, FLAG, REC., 18-14 AWG, TPBR
 TE 产品编号 2-4150021-1 OCEAN-2.0-APPLICATOR-E-110F155F	 TE 产品编号 2-4150021-2 OCEAN-2.0-APPLICATOR-E-110F155F	 TE 产品编号 4150021-1 OCEAN-2.0-APPLICATOR-E-110F155F	 TE 产品编号 686327-2 M EMPO110F155FK
 TE 产品编号 7-4150021-1 OCEAN-2.0-APPLICATOR-E-110F155F	 TE 产品编号 7-4150021-2 OCEAN-2.0-APPLICATOR-E-110F155F	 TE 产品编号 7-4150021-7 OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-110F155F	 TE 产品编号 881006-2 .375 FASTON FLAG RE





TE 产品编号 90045
DAHT 250 FASTON FLAG REC 18-14 ASSY



TE 产品编号 4150021-2
OCEAN-2.0-APPLICATOR-E-110F155F

该系列中的其他产品 | FASTON 250



PCB 端子(144)



压接端子护套(143)



压缩连接器(4)



快速断开(466)



接头(4)



插入和拔出工具(6)




漆包线端子(1)

客户还购买了



TE 产品编号178289-5
Dynamic 3100 母端和公端壳体



TE 产品编号1-215083-4
线公端连接器



TE 产品编号1-320627-0
PIDG 环形端子



TE 产品编号1393249-5
W58-XB1A4A-1=W58



TE 产品编号1623708-5
RGP0207CH 5% 22M



TE 产品编号1385241-1
HDM 9EMPO110F180F LM&G




TE 产品编号1738494-1
250 FASTON HSG.,REC.,NATRUAL



TE 产品编号1955422-6
STANDARD TIMER MK2 HOUSING 3 POS



TE 产品编号121397P013
ES2000-NO.3-B8-0-41MM



TE 产品编号NB20034001
VERSAFIT-1/4-0-SP

文档

产品图纸

FASTON 250 FLAG REC 18-14 AWG TPBR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_60290-2_BF.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_60290-2_BF.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_60290-2_BF.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

FASTIN_FASTON_Product_Line

英文版本

产品规格

工程报告

英文版本

产品环境合规性

TE 材料声明

英文版本

机构认证

机构批件

英文版本