




端子和接头 > 快速断开



端子和接头类型: Receptacle

Wire Size: .2 – .51 mm²

快速断开对接公端宽度: 4.75 mm [.187 in]

快速断开对接公端厚度: .81 mm [.032 in]

产品特性

产品类型特性

电线停止点	否
线缆类型	分离式导线
端接到	线缆
快速断开插入力	低
Insulated	No

主体特性

完全绝缘	否
快速断开电镀材料	预镀锡, 预镀锡

接触件特性

端子类型	母端
端子和接头类型	Receptacle
快速断开端子方向	直式
端子基材	黄铜
压接类型	F 型压接
Barrel Type	Open



机械附件

接合固定类型	凹点
抽出力	7 – 100 Newton
带导线绝缘	带有

尺寸

接受的电线绝缘直径范围	1.5 – 2.7 mm[.059 – .106 in]
总长	21.6 mm[.85 in]
母端子坯料厚度	.3 mm[.012 in]
Wire Size	.2 – .51 mm ²
快速断开对接公端宽度	4.75 mm[.187 in]
快速断开对接公端厚度	.81 mm[.032 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

行业标准

UL 等级	获得认可
-------	------

包装特性

封装数量	8000
快速断开包装方式	带/卷

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 284106-2 5P.MODULAR CONN.MICRO RELAY W.	 TE 产品编号 1599720-1 PL 250 RECEPTACLE 0.2/0.5 MM2 BR W.	 TE 产品编号 2-2150059-2 OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-062F130F	 TE 产品编号 2-2150478-2 OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-062F100OVA
 TE 产品编号 2150059-2 OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-062F130F	 TE 产品编号 2150478-2 OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-062F100OVA	 TE 产品编号 7-2150059-2 OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-062F130F	 TE 产品编号 7-2150059-7 OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-062F130F
 TE 产品编号 7-2150478-2 OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-062F100OVA	 TE 产品编号 7-2150478-7 OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-062F100OV		

该系列中的其他产品 | Positive Lock 187



压接端子护套(87)



快速断开(56)



插入和拔出工具(2)



绝缘防护罩和套管(9)

客户还购买了




TE 产品编号1-967630-5
定时器，连接器壳体



TE 产品编号1564982-1
AMP MCP，母端和公端



TE 产品编号160450-2
FF 250 TAB 18-14AWG TPPB




TE 产品编号963243-1
EINZELDRAHTDICHTUNG



TE 产品编号160366-2
FF 110 SR. REC 22-20AWG TPBR



TE 产品编号1534131-1
MOS LOCKING DEVICE FOR4P



TE 产品编号160644-3
SPLICE 20-15 AWG .016 TPBR



TE 产品编号0989076011
RBK-ILS-125-NR2-0-30MM

文档

产品图纸

PL 187 TERMINAL 24-20 AWG 0.3 X 14.0

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_173690-1_O.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_173690-1_O.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_173690-1_O.3d_stp.zip

英文版本



产品规格

应用规格

英文版本

产品环境合规性

TE 材料声明

英文版本