




端子和接头 > 快速断开



端子和接头类型: Receptacle

Wire Size: .3 – .75 mm²

线径: 592 – 3157 CMA

快速断开对接公端宽度: 2.79 mm [.11 in]

产品特性

产品类型特性

电线停止点	否
端接到	线缆
快速断开插入力	正常
Sealable	否
Insulated	No

结构特性

连接容量	单
------	---

主体特性

完全绝缘	否
快速断开电镀材料	锡

接触件特性

端子和接头类型	Receptacle
快速断开端子方向	直式
端子基材	黄铜
压接类型	F 型压接



Barrel Type	Open
-------------	------

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

接受的电线绝缘直径范围	2.6 mm[.102 in]
总长	15.2 mm[.6 in]
母端子坯料厚度	.25 mm[.01 in]
Wire Size	.3 – .75 mm²
线径	592 – 3157 CMA
快速断开对接公端宽度	2.79 mm[.11 in]
快速断开对接公端厚度	.5 mm[.019 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	110 °C[230 °F]

包装特性

封装数量	6000
快速断开包装方式	卷

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大



浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 1-1627081-0
H25031/R6000

客户还购买了

TE 产品编号K1143304
Battery Disconnect, 400A, 1 Pole

TE 产品编号1-1627139-0
H29100/R30000

TE 产品编号1-1627025-1
H1192B/R4000

TE 产品编号1-1627081-0
H25031/R6000

TE 产品编号1-1627128-1
H2818/5000

TE 产品编号1-1627070-1
H2094/5000

TE 产品编号1-1627117-2
H2782/R3000

TE 产品编号1-1627121-1
H2801/5000

TE 产品编号1-1627134-4
H2833/R1800

TE 产品编号1-1627110-1
H2727/R9000

文档

产品图纸



H25025/R6000

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1627080-0_O.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1627080-0_O.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1627080-0_O.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Utilux Catalogue Section

英文版本