




端子和接头 > 快速断开



端子和接头类型: Receptacle

Wire Size: .51 – 2.08 mm²

快速断开对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

快速断开对接公端厚度: .81 mm [.032 in]

产品特性

产品类型特性

电线停止点	否
线缆类型	常规导线
端接到	线缆
快速断开插入力	低
Sealable	否
Insulated	No

结构特性

连接容量	单
------	---

主体特性

完全绝缘	否
快速断开电镀材料	无镀层

接触件特性

端子类型	母端
端子和接头类型	Receptacle



快速断开端子方向	直式
端子基材	黄铜
压接类型	F 型压接
Barrel Type	Open

机械附件

接合固定类型	凹点
带导线绝缘	带有

尺寸

接受的电线绝缘直径范围	2.1 – 3.4 mm[.082 – .134 in]
总长	22.1 mm[.87 in]
母端子坯料厚度	.41 mm[.016 in]
Wire Size	.51 – 2.08 mm²
快速断开对接公端宽度	6.35 mm[.25 in]
快速断开对接公端厚度	.81 mm[.032 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

行业标准

UL 等级	获得认可
-------	------

包装特性

封装数量	2000
快速断开包装方式	带/卷

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC




卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 171809-1 POSITIVE LOCK (PL) HOUSING	 TE 产品编号 171810-2 POSITIVE LOCK HOUSING RECEPTACLE	 TE 产品编号 171809-2 POSITIVE LOCK (PL) HOUSING	 TE 产品编号 1380089-1 PL MKIII L.I.F 250 REC>1.0/2.5 MM2 BR
 TE 产品编号 1380088-1 PL MKIII L.I.F 250 REC 0.5/1.0 MM2 BR	 TE 产品编号 2-2836398-2 OCEAN_2.0_Applicator-S-110F180F	 TE 产品编号 2836398-2 OCEAN_2.0_Applicator-S-110F180F	 TE 产品编号 7-2836398-2 OCEAN_2.0_Applicator-S-110F180F
 KIT TE 产品编号 7-2836398-7 OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-110F180F	 TE 产品编号 752940-1 CRIMPING JAW HEAD ASSY		

该系列中的其他产品 | Positive Lock 250



压接端子护套(203)



快速断开(189)



插入和拔出工具(3)



汽车端子(1)



绝缘防护罩和套管(6)

客户还购买了



TE 产品编号1612683-1
MULTILOCK , 连接器壳体



TE 产品编号1-2308340-1
1 号 D-SUB 后盖



TE 产品编号1-2308272-3
用于 1-3STD/1-4 QL 尺寸外壳的线夹



TE 产品编号1-1897620-1
MINI MTDL 10P PLUG HSG



TE 产品编号1612684-1
060/187 ABS 26POS COVER ASSY



TE 产品编号1473140-1
SQUIB 11DIA MK-2 LOCKING BUTTO



TE 产品编号1612123-1
SQUIB FERRITE



TE 产品编号1622218-1
LR0204 1% 33K



TE 产品编号1601075-2
131-145-014=WIRE2BLADE,STD,SMZ



TE 产品编号EK4828-000
91H1-11-06-1-C-HE100

文档



产品图纸

PL 250 REC 0.5-2.27 MM2 BR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_170233-1_M.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_170233-1_M.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_170233-1_M.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

Crimping of Positive Lock Receptacle Contact

英文版本

应用规格

英文版本

产品环境合规性

MD_170233-1_10272017617_dmtec

英文版本

MD_170233-1_10272017617_dmtec

英文版本