




端子和接头 > 快速断开



端子和接头类型: Receptacle

Wire Size: 1 – 2.5 mm²

快速断开对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

快速断开对接公端厚度: .81 mm [.032 in]

产品特性

产品类型特性

电线停止点	否
线缆类型	常规导线
端接到	线缆
快速断开插入力	正常
Sealable	否
Insulated	No

结构特性

连接容量	单
------	---

主体特性

完全绝缘	否
快速断开电镀材料	无镀层

接触件特性

端子类型	母端
端子和接头类型	Receptacle



快速断开端子方向	直式
端子基材	黄铜
压接类型	F 型压接
Barrel Type	Open

机械附件

接合固定类型	凹点
抽出力	80 Newton
带导线绝缘	带有

尺寸

接受的电线绝缘直径范围	3.1 – 4.3 mm[.12 – .169 in]
总长	19.1 mm[.751 in]
母端子坯料厚度	.41 mm[.016 in]
Wire Size	1 – 2.5 mm ²
快速断开对接公端宽度	6.35 mm[.25 in]
快速断开对接公端厚度	.81 mm[.032 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

行业标准

UL 等级	已获认证
获得 CSA 认证	是

包装特性

封装数量	6000
快速断开包装方式	带/卷

其他

线路	最好的
----	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工	没有超出阈值的受限材料



业和信息化部携七部委2016年第32号令	
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



 TE 产品编号 63648-1 FASTON 250 14-20AWG BR	 TE 产品编号 180397-1 250 FASTON, FLAG, REC., 17-14 AWG, BR	 TE 产品编号 2-2150234-1 OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-110F180F	 TE 产品编号 2-2150234-2 OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-110F180F
 TE 产品编号 2150234-1 OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-110F180F	 TE 产品编号 2150234-2 OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-110F180F	 TE 产品编号 42239-4 205 FAST REC 18-14 016PHBZ	 TE 产品编号 7-2150234-1 OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-110F180F
 TE 产品编号 7-2150234-2 OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-110F180F	 TE 产品编号 7-2150234-7 OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-110F180F		



该系列中的其他产品 | FASTON 250

			
PCB 端子(144)	压接端子护套(143)	压缩连接器(4)	快速断开(466)
			
接头(4)	插入和拔出工具(6)	漆包线端子(1)	

客户还购买了

			
TE 产品编号1-1418390-1 重载密封连接器壳体	TE 产品编号1-1437719-4 T01-0540-S05-FEMALE PLUG CONNECTOR-CRIMP	TE 产品编号1416010-1 V23132A2001B200	TE 产品编号1-1241964-1 11POS STANDARD TIMER HOUSING
			
TE 产品编号1-1241961-8 STD TIM HOUSING MKII 3POS	TE 产品编号1-926476-0 MOD 4 HSG	TE 产品编号154661-2 FF 250 REC 22-18 AWG TPBR LP	TE 产品编号1-172210-6 5 POS PL MK-2 187 HOUSING RECEPTACLE
			
TE 产品编号1394355-3 MULTIFIT MK2ST-ST3P	TE 产品编号DT4P-BT-BK BOOT, 4P, REC, ST, BLK		



文档

产品图纸

250 FASTON,REC.,17-14 AWG,BR

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_160808-2_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_160808-2_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_160808-2_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

产品环境合规性

TE 材料声明

英文版本