



端子和接头 > 快速断开



端子和接头类型: Receptacle

Wire Size: .7 – 2.1 mm²

线径: 1381 – 4144 CMA

快速断开对接公端宽度: 6.3 mm [.248 in]

产品特性

产品类型特性

电线停止点	否
端接到	线缆
快速断开插入力	正常
Sealable	否
Insulated	No

结构特性

连接容量	单
------	---

主体特性

完全绝缘	否
快速断开电镀材料	无镀层

接触件特性

端子类型	母端
端子和接头类型	Receptacle
快速断开端子方向	直式
端子基材	镍-银
压接类型	F 型压接
Barrel Type	Open

机械附件

--



带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

接受的电线绝缘直径范围	3.1 mm[.122 in]
总长	19.8 mm[.78 in]
母端子坯料厚度	.45 mm[.018 in]
Wire Size	.7 – 2.1 mm²
线径	1381 – 4144 CMA
快速断开对接公端宽度	6.3 mm[.248 in]
快速断开对接公端厚度	.8 mm[.031 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	200 °C[392 °F]

包装特性

封装数量	8000
快速断开包装方式	卷

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局



(ECHA) 最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 1-1627057-4
RECEPTACLE QC 6.3 H1972/R8000

客户还购买了

TE 产品编号1-1627025-2
H1192ET/R4000

TE 产品编号1-1627140-0
H29104/R30000

TE 产品编号1-1627139-0
H29100/R30000

TE 产品编号1-1627038-0
H1856ET/R4500

TE 产品编号1-1627171-2
H3932ET/R4000

TE 产品编号1-1627015-1
H1143/R4000

TE 产品编号1-1627058-4
H1973B/R7000

TE 产品编号1-1627121-1
H2801/5000

TE 产品编号1-1627170-0
H3931/R4000

TE 产品编号NB15714001
RNF-150-1/4-0-SP

文档

产品图纸
RECEPTACLE QC 6.3 H1972B/R8000
英文版本



数据表/目录页
Utilux Catalogue Section
英文版本