




端子和接头 > 快速断开



端子和接头类型: Receptacle

Wire Size: .82 – 3.31 mm²

快速断开对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

快速断开对接公端厚度: .81 mm [.032 in]

产品特性

产品类型特性

线缆类型	常规导线
电线停止点	否
端接到	线缆
快速断开插入力	低
Sealable	否
Insulated	No

结构特性

连接容量	单
------	---

主体特性

完全绝缘	否
快速断开电镀材料	锡

接触件特性

端子类型	母端
端子和接头类型	Receptacle

快速断开端子方向	标志
端子基材	磷青铜
压接类型	突片锁
Barrel Type	Open

机械附件

接合固定类型	凹点
	.04 in
带导线绝缘	带有

尺寸

接受的电线绝缘直径范围	2.79 – 5.33 mm[.11 – .21 in]
总长	17.02 mm[.67 in]
母端子坯料厚度	.46 mm[.018 in]
Wire Size	.82 – 3.31 mm ²
快速断开对接公端宽度	6.35 mm[.25 in]
快速断开对接公端厚度	.81 mm[.032 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

行业标准

获得 CSA 认证	是
UL 等级	已获认证

包装特性

封装数量	4000
快速断开包装方式	带/卷

其他

线路	最好的
注释	左侧

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 63555-2 FASTON .250 FLAG REC 18-12 AWG TPBR	 TE 产品编号 63651-1 FASTON 250 FLAG REC 18-12 AWG TPPHBZ	 TE 产品编号 62056-7 FASTON .250 FLAG REC 18-12 AWG TPPHBZ	 TE 产品编号 62021-3 FASTON .250 FLAG REC 12-10 AWG TPBR
 TE 产品编号 62056-4 FASTON .250 FLAG REC 18-12 AWG TPBR	 TE 产品编号 63137-1 FASTON 250 REC 20-16 AWG TPHBZ	 TE 产品编号 61188-1 FASTON 250 FLAG REC 16-12 AWG TPHBZ	 TE 产品编号 60851-1 FASTON 250 FLAG REC 12-10 AWG TPBR



TE 产品编号 41800
FASTON 250 REC FLAG 18-12 AWG
TPPB

TE 产品编号 2232111-1
250 FASTON,FLAG,REC.,12-20 AWG,
TPBR

TE 产品编号 63517-1
250 FLG FAST REC 18-12 TPBR

TE 产品编号 62056-3
FASTON .250 SERIES (6.3 MM) FLAG

TE 产品编号 62056-6
FASTON .250 FLAG REC 18-12 AWG
TPPHBZ

TE 产品编号 2232111-2
250 FASTON,FLAG,REC.,12-20 AWG,
BR

TE 产品编号 2232111-3
250 FASTON,FLAG,REC.,12-20 AWG,
TPBR

TE 产品编号 61156-1
250 FLG FAST W/OIL 18-12 SPBR

TE 产品编号 62056-2
250 FLG FAST REC 18-12 SPPHBZ

TE 产品编号 63555-1
250 FLG FAST REC 18-12 BR

TE 产品编号 680313-3
HB 9EMPO160T180O G

该系列中的其他产品 | FASTON 250

PCB 端子(144)

压接端子护套(143)

压缩连接器(4)

快速断开(466)


接头(4)

插入和拔出工具(6)

漆包线端子(1)

客户还购买了



 TE 产品编号1-1375820-3 Receptacle Housing: 2.54mm, 1 Row, CST-100 II	 TE 产品编号1376391-1 STD 温度电源键插头	 TE 产品编号1-1971772-4 三重锁定电源连接器标准温度帽	 TE 产品编号1-1971773-3 三重锁定电源连接器标准温度插头
 TE 产品编号1-1376391-2 灼热丝电源键插头	 TE 产品编号1-172075-1 3 POS PL 187(4.8 MM) HOUSING NATURAL	 TE 产品编号63933-2 250 PL MKIII REC. 22-18AWG TPBR	 TE 产品编号1-2119784-7 CRIMPER, INSUL O PREMIUM
 TE 产品编号1-2336231-6 Power Versa-Lock TNL CAP, 2X3 KEY A	 TE 产品编号1-61795-1 RING 18-14 AWG TPBR		

文档

产品图纸

FASTON 250 FLAG REC 18-12 AWG TPPHBZ

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_60274-2_AN.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_60274-2_AN.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_60274-2_AN.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页



82004 FASTON Terminals (Insulated and Uninsulated) Catalog - FASTON Receptacles Section

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

AMPLIVAR Bobbin Tab Terminals

英文版本

应用规格

英文版本

产品环境合规性

MD_60274-2_080620142223_dmtec

英文版本

MD_60274-2_080620142223_dmtec

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本