




端子和接头 > 快速断开



端子和接头类型: Receptacle

Wire Size: .51 – 1.31 mm²

快速断开对接公端宽度: 4.75 mm [.187 in]

快速断开端子方向: 直式

产品特性

产品类型特性

线缆类型	常规导线
端接到	线缆
Sealable	否
Insulated	No

结构特性

连接容量	单
------	---

主体特性

完全绝缘	否
快速断开电镀材料	镍

接触件特性

端子类型	母端
端子和接头类型	Receptacle
快速断开端子方向	直式
端子基材	钢



压接类型	F 型压接
Barrel Type	Open

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

接受的电线绝缘直径范围	2.29 – 3.56 mm[.09 – .14 in]
母端子坯料厚度	.3 mm[.012 in]
Wire Size	.51 – 1.31 mm²
快速断开对接公端宽度	4.75 mm[.187 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	-40 – 250 °C[-40 – 482 °F]

包装特性

封装数量	6000
快速断开包装方式	带/卷

其他

线路	AMP 强制锁定
----	----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 2232342-1
187 PL EX FLAG REC. 22-16AWG PTBR



TE 产品编号 2-2150196-1
OC-PA-E-FM-080F155OV-023-0640



TE 产品编号 2-2150196-2
OC-PA-E-FA-080F155OV-023-0640



TE 产品编号 2150196-1
OC-AT-E-FM-080F155OV-023-0640



TE 产品编号 2150196-2
OC-AT-E-FA-080F155OV-023-0640



KIT
TE 产品编号 7-2150196-7
OC-080F155OV-CRIMPTOOLINGKIT

该系列中的其他产品 | Positive Lock 187



压接端子护套(87)



快速断开(56)



插入和拔出工具(2)



绝缘防护罩和套管(9)

客户还购买了



TE 产品编号1011-237-0405
DEUTSCH DT 后盖

TE 产品编号1062-20-0122
DEUTSCH 冲压成型端子

TE 产品编号130017
SOLIS R 22-16 5MM

TE 产品编号130191
TERM, SOLIS R 12-10 5MM

TE 产品编号1217972-2
250 FASTON, FLAG, REC., 18-14 AWG, NPST

TE 产品编号1385719-1
UP.250 STRAIGHT SA110F220F LM

TE 产品编号1385788-1
U.POD .187 SAPR110F210F

TE 产品编号1633080-3
ANVIL, INSERT

TE 产品编号149653P001
RNF-150-1/4-0-1IN-T.031

TE 产品编号E94629-000
RT-3-NO.1-0-1.5IN

文档

产品图纸

PL EX 187 REC 0.5-1.3MM2 NPST

日语

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1742669-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1742669-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1742669-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页



Positive Lock Receptacles

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

产品环境合规性

TE 材料声明

英文版本

机构认证

UL

英文版本