



端子和接头 > 快速断开



端子和接头类型: Receptacle

Wire Size: 1.65 – 5.26 mm²

快速断开对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

快速断开对接公端厚度: .81 mm [.032 in]

产品特性

产品类型特性

电线停止点	否
线缆类型	常规导线
端接到	线缆
快速断开插入力	低
Sealable	否
Insulated	No

结构特性

连接容量	单
------	---

主体特性

完全绝缘	否
快速断开电镀材料	预镀锡, 预镀锡

接触件特性

端子类型	母端
端子和接头类型	Receptacle



快速断开端子方向	直式
端子基材	黄铜
压接类型	F 型压接
Barrel Type	Open

机械附件

接合固定类型	凹点
抽出力	7 – 100 Newton
带导线绝缘	带有

尺寸

接受的电线绝缘直径范围	3 – 4.3 mm[.118 – .169 in]
总长	21.2 mm[.834 in]
母端子坯料厚度	.41 mm[.016 in]
Wire Size	1.65 – 5.26 mm²
快速断开对接公端宽度	6.35 mm[.25 in]
快速断开对接公端厚度	.81 mm[.032 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

行业标准

UL 等级	获得认可
-------	------

包装特性

封装数量	4000
快速断开包装方式	带/卷

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）



不含REACH SVHC







卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
------	---

焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺
--------	-----------

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 179970-9 PL EXII 250 REC HSG 1P NYLON BLACK	 TE 产品编号 179970-2 PL EXII 250 REC HSG 1P NYLON RED	 TE 产品编号 179970-6 PL EXII 250 REC HSG 1P NYLON BLUE	 TE 产品编号 1318954-1 250 HSG. PL EX REC. NAT
 TE 产品编号 179970-4 PL EXII 250 REC HSG 1P NYLON YELLOW	 TE 产品编号 1939581-1 250 HSG. PL EX REC. 15mm 2P NAT	 TE 产品编号 179970-1 250 HSG. PL EX REC.	 TE 产品编号 1-1318954-1 PL EXII 250 REC HSG 1P NYLON NAT
 TE 产品编号 1-1318954-6 PL EXII 250 REC HSG 1P NYLON BLUE	 TE 产品编号 2-2150062-2 OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-150F220FA	 TE 产品编号 2150062-2 OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-150F220FA	 TE 产品编号 7-2150062-2 OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-150F220FA






KIT

REPRESENTATION ONLY

TE 产品编号 7-2150062-7

OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-150F220F

该系列中的其他产品 | Positive Lock 250




压接端子护套(203)



快速断开(189)



插入和拔出工具(3)



汽车端子(1)



绝缘防护罩和套管(6)

客户还购买了



TE 产品编号1-1747050-2

灼热丝 GRACE INERTIA 插头



TE 产品编号1565079-1

Grace Inertia 母端




TE 产品编号1376476-1

信号双锁母端




TE 产品编号1-1376393-3

STD 温度电源键插头




TE 产品编号1318954-6

250 HSG. PL EX REC. BLUE



TE 产品编号1-176497-1

250 HSG. PL EX FLAG REC. NAT



TE 产品编号170224-2

250 FASTON,REC.,16-10 AWG,BR



TE 产品编号170213-2

250 FASTON,REC.,18-14 AWG,TPBR



文档

产品图纸

[250 PL EX REC. 15-10AWG PTBR](#)

日语

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_179975-1_G1.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_179975-1_G1.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_179975-1_G1.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

产品环境合规性

[MD_179975-1_08202018942_dmtec](#)

英文版本

[MD_179975-1_08202018942_dmtec](#)

英文版本

机构认证

[UL](#)

英文版本