




端子和接头 > 快速断开



端子和接头类型: Receptacle

Wire Size: .5 – 1.5 mm²

快速断开对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

快速断开对接公端厚度: .81 mm [.032 in]

产品特性

产品类型特性

电线停止点	否
线缆类型	常规导线
端接到	线缆
快速断开插入力	低
Sealable	否
Insulated	No

结构特性

连接容量	单
------	---

主体特性

完全绝缘	否
快速断开电镀材料	锡

接触件特性

端子类型	母端
端子和接头类型	Receptacle



快速断开端子方向	标志
端子基材	磷青铜
压接类型	F 型压接
Barrel Type	Open

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

接受的电线绝缘直径范围	2.03 – 3.81 mm[.08 – .15 in]
总长	14.4 mm[.567 in]
母端子坯料厚度	.41 mm[.016 in]
Wire Size	.5 – 1.5 mm ²
快速断开对接公端宽度	6.35 mm[.25 in]
快速断开对接公端厚度	.81 mm[.032 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

包装特性

封装数量	4000
快速断开包装方式	带/卷

其他

线路	最好的
注释	可替换快速连接端子母端基极料号 180388。

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC




卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1-100645-3
250 FASTON,REC.,14-17AWG, PHBZ




TE 产品编号 2-2836223-2
OCEAN_2.0_Applicator-S-100F140F



TE 产品编号 2836223-2
OCEAN_2.0_Applicator-S-100F140F



TE 产品编号 7-2836223-2
OCEAN_2.0_Applicator-S-100F140F



KIT
REPRESENTATION ONLY

TE 产品编号 7-2836223-7
OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-100F140F

该系列中的其他产品 | FASTON 250



PCB 端子(144)



压接端子护套(143)



压缩连接器(4)



快速断开(466)



接头(4)



插入和拔出工具(6)



漆包线端子(1)

客户还购买了



TE 产品编号2278187-1
MQS，连接器壳体



TE 产品编号929027-3
AMP MCP，SFC，母端



TE 产品编号2324808-2
2POS,MCON 1.2,REC HSG ASSY,SLD, COD B



TE 产品编号2329592-2
20POS,MQS,REC HSG,UNSLD




TE 产品编号2373921-1
CVTY PLUG,PIN DIA 2.5,CVTY DIA,2.5, GRY



TE 产品编号2373921-2
CVTY PLUG,PIN DIA 1.6,CVTY DIA,1.9, YEL



TE 产品编号7-1904094-7
V23134J0052D642-SZ-CBOX



TE 产品编号3551473001
ACW0219-6.00-54(BP)



TE 产品编号CH23456001
RBK-VWS-125-NR2-X-150MM



TE 产品编号T3161270051-000
LN-27-M

文档

产品图纸

250 FASTON,FLAG,LIF REC.,16-20 AWG,TPPB

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_100644-4_C.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_100644-4_C.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_100644-4_C.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本