




SHUR-PLUG | SHUR-PLUG 180

TE 内部编号 170003-6

SHUR-PLUG 180, Crimp Wire Pins, Tabs & Ferrules, Shur-Plug,
Crimp Wire Pin, Tab & Ferrule Wire Insulation Diameter (Max) .15 in
[3.81 mm]

[在 TE 官网查看>](#)

端子和接头 > 压接电线插针、公端和套圈



压接电线插针、公端和套圈端子类型: Shur 插头

压接电线插针、公端和套圈电线绝缘直径（最大值）: 3.81 mm [.15 in]

Accepts Wire Insulation Diameter Range: 2.49 – 3.81 mm [.098 – .15 in]

重载: 否

Wire Size: 20 – 14 AWG

产品特性

产品类型特性

压接电线插针、公端和套圈压线筒类型	开式压线筒
压接电线插针、公端和套圈线缆类型	常规导线
Insulated	No
支持种类	绝缘支撑

主体特性

表面涂层	无
压接电线插针、公端和套圈电镀材料	后镀锡

接触件特性

压接电线插针、公端和套圈端子类型	Shur 插头
压接电线插针、公端和套圈端子方向	直式

端接特性

子弹型端子	不带
-------	----

机械附件

--	--



带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

压接电线插针、公端和套圈电线绝缘直径（最大值）	3.81 mm[.15 in]
Accepts Wire Insulation Diameter Range	2.49 – 3.81 mm[.098 – .15 in]
Wire Size	.5 – 2 mm²
线径	1021 – 4106 CMA
压线筒内径	2.03 mm, 3.56 mm[.079 in][.14 in]
压接电线插针、公端和套圈材料厚度	.4 mm[.015 in]
压接电线插针、公端和套圈总长	17.6 mm[.7 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
------	-----

操作/应用

重载	否
----	---

包装特性

封装数量	7000
压接电线插针、公端和套圈包装方式	带

其他

注释	无酸清洗
----	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 62829-3
156 SHUR PLUG 018 PTPBR

TE 产品编号 2-2150088-1
OCEAN-2.0-APPLICATOR-E-110F180F

TE 产品编号 2-2150088-2
OCEAN-2.0-APPLICATOR-E-110F180FA

TE 产品编号 2150088-1
OCEAN-2.0-APPLICATOR-E-110F180F

TE 产品编号 2150088-2
OCEAN-2.0-APPLICATOR-E-110F180FA

TE 产品编号 7-2150088-1
OCEAN-2.0-APPLICATOR-E-110F180F

TE 产品编号 7-2150088-2
OCEAN-2.0-APPLICATOR-E-110F180FA

TE 产品编号 7-2150088-7
OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-110F180F

TE 产品编号 881720-3
180 SHUR PWG RECEPT

该系列中的其他产品 | SHUR-PLUG 180

专用端子(1)

压接电线插针、公端和套圈(41)


压接端子护套(6)

客户还购买了







TE 产品编号5054574004
RNF-100 单壁平卷 HST



TE 产品编号CC2630-000
B-106-4631CS100




TE 产品编号CC2631-000
B-106-7401CS100



TE 产品编号CC2632-000
B-106-8401CS100




TE 产品编号CC2637-000
B-106-1802CS100



TE 产品编号792939-000
82A0111-16-0



TE 产品编号5054584004
RNF-100-1-1/2-5-SP



TE 产品编号837783-000
TXR18AB00-1606AI



TE 产品编号F56635-000
TXR40AU00-0804BI



TE 产品编号A57830-000
TXR40AU00-1406AI

文档

产品图纸

SHUR PLG

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_170003-6_AJ.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_170003-6_AJ.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_170003-6_AJ.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

产品规格



产品规格

英文版本

No title

英文版本

Application Specification

英文版本