




Power Triple Lock

TE 内部编号 2-1971775-4

Power Triple Lock, Rectangular Power Connectors, Housing, Cap, Wire-to-Wire, 8 Position, 6mm [.236in] Centerline, Wire & Cable, UL 94V-0

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 电源连接器 > 矩形电源 > 矩形电源连接器 > 三重锁定电源连接器标准温度帽



矩形电源连接器类型: **护套**

连接器和壳体类型: **母端, 母端**

连接器系统: **线到线**

Number of Positions: **8**

中心线（间距）: **6 mm [.236 in]**

[所有 三重锁定电源连接器标准温度帽 \(40\)](#)

产品特性

产品类型特性

矩形电源连接器类型	护套
连接器和壳体类型	母端, 母端
连接器系统	线到线
Sealable	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

Number of Positions	8
键控	B
电源位置数量	8
行数	2

电气特征

Operating Voltage	600 VDC
-------------------	---------



接触件特性

端子布局	矩阵
壳体内部的端子定位力	不带
端子类型	公端

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

面板安装特性	带有
面板安装特性类型	锁闩
连接器安装类型	面板安装

壳体特性

中心线（间距）	6 mm[.236 in]
壳体颜色	紫色, 紫色
外壳材料	PBT GF
出线角度	直式

尺寸

Row-to-Row Spacing	8.1 mm[.319 in]
高度	23.05 mm
面板厚度	1 – 2 mm[.039 – .079 in]

使用环境

工作温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Power
------	-------

识别标记

电路识别特性	带有
--------	----

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝
UL 等级	获得认可
机构/标准号码	E28476
机构/标准	UL



包装特性

封装方法	Carton
------	--------

其他

适用于	CPA, 公端端子, 插头护套, 端子锁定片
-----	------------------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 CAT-P87074-T111 三重锁定电源连接器公端端子	TE 产品编号 CAT-P87074-P729 三重锁定电源连接器标准温度插头	TE 产品编号 CAT-P87074-T669 三重锁定电源连接器端子锁定片	TE 产品编号 1452426-1 EXTRACTION TOOL
--	--	---	--




TE 产品编号 1971789-1
CPA

该系列中的其他产品 | Power Triple Lock



插入和拔出工具(1)



电源端子(20)



矩形电源连接器(296)



矩形连接器锁定(12)

客户还购买了



TE 产品编号1-640251-7
3.96mm Wire-to-board housing:
receptacle, no mating alignment, SL
156



TE 产品编号2-1971776-4
三重锁定电源连接器标准温度插头



TE 产品编号3-1971772-4
三重锁定电源连接器标准温度帽



TE 产品编号52931-3
PIDG 短弹簧叉形舌端子



TE 产品编号1604041-1
CONTACT,175A/180A,#1 AWG,L/P




TE 产品编号1604062-3
180A HOUSING SUB-ASSY,WHITE



TE 产品编号2-324169-1
PG SPD FLG 22-16COMM 22-18MIL 8



TE 产品编号8-324169-1
PG SPD FLG 22-16COMM 22-18MIL 8



TE 产品编号1445886-5
RET PIN,15/30/45A,SP,2 HIGH



TE 产品编号1586099-1
06P UMNL WIRE SEAL GRAY 12AWG



文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-1971775-4_F.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-1971775-4_F.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-1971775-4_F.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本