



Positive Lock | Positive Lock 250

TE 内部编号 1337968-1


Positive Lock 250, Quick Disconnects, Receptacle, 19 – 14AWG

Wire Size, .65 – 2.1mm² Wire Size, Quick Disconnect Mating Tab

Width 6.35 mm [.25 in]

[在 TE 官网查看>](#)

端子和接头 > 快速断开



端子和接头类型: Receptacle

Wire Size: .65 – 2.1 mm²

快速断开对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

快速断开端子方向: 直式

产品特性

产品类型特性

线缆类型	常规导线
端接到	线缆
Sealable	否
Insulated	No

结构特性

连接容量	单
------	---

主体特性

完全绝缘	否
快速断开电镀材料	预镀锡, 预镀锡

接触件特性

端子类型	母端
端子和接头类型	Receptacle
快速断开端子方向	直式
端子基材	黄铜



压接类型	F 型压接
Barrel Type	Open

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

接受的电线绝缘直径范围	2.41 – 3.2 mm[.095 – .126 in]
母端子坯料厚度	.41 mm[.016 in]
Wire Size	.65 – 2.1 mm²
快速断开对接公端宽度	6.35 mm[.25 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

包装特性

封装数量	1500
快速断开包装方式	带/卷

其他

线路	AMP POSITIVE LOCK Mark I
----	--------------------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 525651
DAHT POSITIVE LOCK 18-11 ASSY



TE 产品编号 2-2151137-2
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-110F155F



TE 产品编号 2151137-2
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-110F155F



TE 产品编号 2305570-1
TERMINAL CUTTER, SIDE FEED



TE 产品编号 7-2151137-2
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-110F155F



KIT
TE 产品编号 7-2151137-7
OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-110F155F

该系列中的其他产品 | Positive Lock 250



压接端子护套(203)



快速断开(189)



插入和拔出工具(3)



汽车端子(1)



绝缘防护罩和套管(6)



客户还购买了



TE 产品编号CH41306001
HFT5000-12/6-0-215MM




TE 产品编号2-826648-5
25P AMPMODU II STIFT LEI



TE 产品编号2150202-2
OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-110F140OVA




TE 产品编号2150651-2
OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-220F310F



TE 产品编号2304168-3
4POS MATE-AX, HDR ASSY,90 DEG, COD C



TE 产品编号2844820-2
G II+ SPLICE TERM W/COM



TE 产品编号5855193001
ACW0219-4.00-25(BP)



TE 产品编号1917493001
ACW0219-4.00-26(BP)



TE 产品编号4150024-2
OCEAN-2.0-APPLICATOR-E-108F161F

文档

产品图纸

250 POSLOCK RECEP(0.64MM)PRE T

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1337968-1_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1337968-1_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1337968-1_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

