



端子和接头 > 端子壳体、绝缘套管和绝缘盒 > 压接端子护套



壳体类型: 母端, 母端

压接端子护套位置数: 8

压接端子护套 UL 防火等级: UL 94V-2

压接端子护套的颜色: 黑色

压接端子护套的材料: 尼龙

产品特性

产品类型特性

产品类型	端子护套
端接到	线缆
连接器系统	线到面板, 线到面板
壳体类型	母端, 母端
Sealable	否
Insulated	No

结构特性

压接端子护套位置数	8
-----------	---

电气特征

Operating Voltage	250 VAC
-------------------	---------

主体特性

锁板材料	2
压接端子护套的颜色	黑色
压接端子护套接合固定	不带



压接端子护套接合对准	带有
机械附件	
压接端子护套安装方式	电缆安装（自由悬挂）
壳体特性	
压接端子护套的材料	尼龙
尺寸	
Height	16.6 mm[.653 in]
长度	37.69 mm[1.484 in]
宽度	24.1 mm[.948 in]
压接端子护套引脚间距	9.1 mm[.358 in]
使用环境	
工作温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
行业标准	
压接端子护套 UL 防火等级	UL 94V-2
包装特性	
封装数量	1500
压接端子护套包装方式	袋
产品合规性	
如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面 。>	
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺
产品合规免责声明	



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 170258-2
FF 250 REC 14-12AWG TPBR
REREELING

TE 产品编号 170258-1
FF 250 REC 14-12AWG BR REREELING

该系列中的其他产品 | FASTIN-FASTON 250

PCB 端子(2)

压接端子护套(216)

快速断开(258)

插入和拔出工具(2)

客户还购买了

TE 产品编号4-1564522-1
重载密封连接器壳体

TE 产品编号4-967626-1
TAB HSG 2.8MM 9POS.

TE 产品编号5054014010
RNF-100-1/16-8-SP

TE 产品编号5677666022
RNF-3000-12/4-2-40MM



TE 产品编号T4151410004-002
RPC-M12-FR-4CON-PVC-1.0

TE 产品编号175191-1
070 MLC TAB CONTACT 20-16

TE 产品编号281804-1
JUNIOR TIMER WIRE SEAL CO

TE 产品编号2836322-2
OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-042F062F

TE 产品编号3366283001
ACW0219-2.50-1(NS)

文档

产品图纸

8P.FASTIN-ON RC.HSG

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_163007-5_T.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_163007-5_T.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_163007-5_T.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页

White Paper: Nylon Discoloration

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本