



能源和电力产品 > 放电器、绝缘子与绝缘产品 > LV/MV 绝缘盖



LV/MV 绝缘保护罩产品供货情况: ANZPAC, 中国, 亚洲, 欧洲、中东和非洲

LV/MV 绝缘保护罩技术: 冷应用

LV/MV 绝缘保护罩电压等级: ≤ 25 kV

LV/MV 绝缘保护罩产品类型: 线路外壳

设备: 导体/引线

产品特性

产品类型特性

|                 |      |
|-----------------|------|
| 材料系统            | 硅胶   |
| LV/MV 绝缘保护罩技术   | 冷应用  |
| LV/MV 绝缘保护罩产品类型 | 线路外壳 |
| 绝缘体类型           | 绝缘子  |

结构特性

|      |   |
|------|---|
| 表观检查 | 否 |
|------|---|

电气特征

|                 |         |
|-----------------|---------|
| LV/MV 绝缘保护罩电压等级 | ≤ 25 kV |
|-----------------|---------|

主体特性

|    |    |
|----|----|
| 颜色 | 灰色 |
|----|----|

尺寸

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| 绝缘覆盖            | 30480 mm[1200 in]      |
| LV/MV 绝缘保护罩导体直径 | 0 – 11 mm[0 – .433 in] |

使用环境

|        |                        |
|--------|------------------------|
| 工组温度范围 | 0 – 105 °C, 0 – 105 °C |
|--------|------------------------|

操作/应用

|     |   |
|-----|---|
| 低卤素 | 是 |
|-----|---|



|      |         |
|------|---------|
| 带电安装 | 否       |
| 应用类型 | 变电站, 配电 |
| 无卤素  | 是       |
| 设备   | 导体/引线   |

行业标准

|           |   |
|-----------|---|
| 获得 RUS 批准 | 是 |
|-----------|---|

产品供货情况

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| LV/MV 绝缘保护罩产品供货情况 | ANZPAC, 中国, 亚洲, 欧洲、中东和非洲 |
|-------------------|--------------------------|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                                      |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                                      |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                                             |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2016年6月（169）<br>超过限值的SVHC：<br>Not Yet Reviewed |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                                       |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                                               |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件



TE 产品编号 CN3456-000  
MVCC-G-19/.75(B50)

TE 产品编号 BM7953-000  
MVCC-10/.40(S30)

TE 产品编号 CZ1481-000  
MVCC-25/1.0(S7)

该系列中的其他产品 | Raychem MVCC

LV/MV 绝缘盖(14)

客户还购买了

TE 产品编号83861-1  
AMPACT TAP 1431 AAC-1272 ACSR

TE 产品编号6-1393132-1  
P40C42D12C1-120=CONTACTORS

TE 产品编号1443209-1  
CONNECTOR, 1351 KCMIL-636

TE 产品编号53963-1  
TERMINAL, PIDG PVF2 R 16-14HD 4

TE 产品编号6-1423157-2  
7012ADT=RLY, STD, ON, 2P, 120AC, 5

TE 产品编号1423157-3  
7012ABL=RLY, STD, ON, 2P, 120VAC, 5

TE 产品编号8-322454-2  
TERMINAL, SOLIS R 12-10 8

TE 产品编号CR5859-000  
SL-750-120V-F-01(B1)

文档

产品图纸

MVCC-G-10/.40(S30)

英文版本

MVCC-G-10/.40(S30)

英文版本

数据表/目录页





BISG-60 BUS INSULATOR ANIMAL GUARD

英文版本