



能源和电力产品 > 放电器、绝缘子与绝缘产品 > 电站柱式绝缘子



电站柱式绝缘子产品供货情况: 全球

电站柱式绝缘子技术: EVA 绝缘子

电站柱式绝缘子电压等级: ≤ 27 kV

电站柱式绝缘子产品类型: 绝缘子

BIL 等级: 185 kV

产品特性

产品类型特性

电站柱式绝缘子技术	EVA 绝缘子
电站柱式绝缘子产品类型	绝缘子

电气特征

电站柱式绝缘子电压等级	≤ 27 kV
-------------	---------

主体特性

重量	2 kg
颜色	EVA Red

机械附件

悬臂强度	580 kN
------	--------

尺寸

螺栓尺寸孔	M12
漏电距离	687 mm
电站柱式绝缘子高度	363 mm[14.291 in]
内伞径	100 mm[3.937 in]

使用环境

工业频率耐压（湿式）	66 kV
------------	-------

操作/应用

--	--



应用类型	支座绝缘子
------	-------

行业标准

BIL 等级	185 kV
--------	--------

产品供货情况

电站柱式绝缘子产品供货情况	全球
---------------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2019年1月（197） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CR2034-000
[EPBI-19R-PPS-25KN-M01](#)



TE 产品编号 CR2050-000
[EPBI-46R-PPS-25KN-M01](#)



客户还购买了

TE 产品编号EE5624-000

ELB-15-210B10

TE 产品编号602585

STIRRUP #6 TYPE II, AMPACT

TE 产品编号636452-000

ALR-M-480

TE 产品编号83749-2

WRENCH-LOK 3/0-3/0, 300-#2

TE 产品编号83843-3

AMPACT ILD Replacement TAP 477.0

TE 产品编号1423159-3

7012NC=RLY,STD,ON,2P,48VDC,15

TE 产品编号8-32994-2

TERMINAL,SOLIS R 12-10 8

TE 产品编号81667-1

STIRRUP, 1/0, TYPE II AMPACT

TE 产品编号83750-1

WRENCH-LOK 250-250

TE 产品编号602283-8

AMPACT AL TAP 6-8,4-8

文档

产品图纸

EPBI-27R-PPS-25KN-M01

英文版本

EPBI-27R-PPS-25KN-M01

英文版本

数据表/目录页

Raychem EPBI Standoff Insulators

英文版本