




无源元件 > 电阻器 > 机箱安装电阻器



电阻器类型: **功率电阻器**

无源元件尺寸: 216 x 60 x 15 mm

端接数量: 2

封装方法: **零散零件 - 盒装**

无源元件容差: 5 %

产品特性

产品类型特性

电阻器类型	功率电阻器
元件类型	线绕式

结构特性

电阻器数量	1
-------	---

电气特征

无源元件容差	5 %
电阻等级	最多 1 kΩ
电阻值	47 Ω
额定功率	200 W

端接特性

端接数量	2
底盘贴装电阻器端接类型	悬空引线

机械附件

底盘贴装电阻器安装方式	直接安装
-------------	------

尺寸

无源元件尺寸	216 x 60 x 15 mm
--------	------------------

使用环境

温度系数	±200 ppm/°C
------	-------------

包装特性

封装方法	零散零件 - 盒装
------	-----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月 (211) SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月 (209) 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	可用无铅焊料进行手焊

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 2176445-6
HCF216 200W 100R 5% LEAD



TE 产品编号 2176445-1
HCF216 200W 10R 5% LEAD



TE 产品编号 2176445-7
HCF216 200W 150R 5% LEAD



TE 产品编号 1-2176445-2
HCF216 200W 1K0 5% LEAD



TE 产品编号 2176445-8
HCF216 200W 220R 5% LEAD



TE 产品编号 2176445-2
HCF216 200W 22R 5% LEAD



TE 产品编号 2176445-9
HCF216 200W 330R 5% LEAD



TE 产品编号 2176445-3
HCF216 200W 33R 5% LEAD



TE 产品编号 1-2176445-0
HCF216 200W 470R 5% LEAD



TE 产品编号 1-2176445-1
HCF216 200W 680R 5% LEAD



TE 产品编号 2176445-5
HCF216 200W 68R 5% LEAD

该系列中的其他产品 | CGS HCF



机箱安装电阻器(50)

客户还购买了



TE 产品编号3-644488-3
13P MTA100 SHRDR HDR F/L R/A SN



TE 产品编号1558666-6
PCB 功率继电器 : 30 安培, 单稳直流



TE 产品编号3-794616-0
10P MICRO MNL PLUG HSG FREE HNG DBL RW



TE 产品编号4-87348-0
40 MODII HDR SRST UNSHRD .100



文档

产品图纸

[HCF216 200W 47R 5% LEAD](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2176445-4_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2176445-4_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2176445-4_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

数据表/目录页

[Aluminium Housed Breaking Resistor - Type HCF Series](#)

英文版本