




连接器 > PCB 连接器 > 线对板连接器 > FFC、FPC 和带状连接器 > 带状连接器附件



扁平柔性电缆附件类型: 外壳

连接器系统: 线到板

Number of Positions: 40

中心线（间距）: 2.54 mm [.1 in]

Sealable: 否

产品特性

产品类型特性

扁平柔性电缆附件类型	外壳
连接器系统	线到板
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

Number of Positions	40
---------------------	----

主体特性

主要产品材料	玻璃填充聚酯
主要产品颜色	黑色

机械附件

连接器安装类型	板安装
---------	-----

壳体特性

中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]
---------	----------------

尺寸

	2.086 in
--	----------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

--	--



封装数量	1
封装方法	Package
其他	
注释	扳钮板连接器

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2019年1月（197） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265℃

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了

TE 产品编号104480-4
SHORT POINT CONT 30 DPLX STMPD

TE 产品编号111359-5
26 PDL BRD COVER

TE 产品编号ZPF000000000110288
787-8055-21M

TE 产品编号111356-8
40 PADDLEBOARD ASSY

文档

产品图纸



40 PDL BRD COVER

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_111355-8_F.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_111355-8_F.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_111355-8_F.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Products for Aerospace and Defense

英文版本