



连接器 > PCB 连接器 > 线对板连接器 > 线对板接头和插座



PCB 连接器组件类型: **PCB 安装接头**

PCB 安装方向: **垂直**

连接器系统: **线到板**

Number of Positions: **3**

中心线（间距）: **3.96 mm [.156 in]**

产品特性

产品类型特性

PCB 连接器组件类型	PCB 安装接头
连接器系统	线到板
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

PCB 安装方向	垂直
Number of Positions	3
行数	1

电气特征

Operating Voltage	600 VAC
-------------------	---------

接触件特性

端子布局	直插式
接合方柱尺寸	1.14 mm[.045 in]
壳体內的端子定位力	不带
端子制造	冲压成形
端子形状和构造	正方形
端子底板材料	镍
PCB 端子端接区域电镀材料	锡



端子基材	铜合金
端子接触部电镀材料	锡
端子接触部电镀材料表面涂层	哑光
端子类型	公端
端子额定电流（最大值）	7 A

端接特性

方形端接柱体和尾部尺寸	1.14 mm[.045 in]
PCB 端接方法	表面贴装

机械附件

接合对准类型	极化, 极化
接合对准	带有
接合固定类型	极性定位锁定
PCB 安装对准	不带
接合固定	带有
PCB 安装固定	带有
连接器安装类型	板安装

壳体特性

接合入口位置	底部
中心线（间距）	3.96 mm[.156 in]
壳体颜色	土黄色
外壳材料	LCP（液晶聚合物）

尺寸

连接器长度	21.34 mm[.84 in]
连接器高度	15.3 mm[.602 in]
连接器宽度	8.4 mm[.331 in]

使用环境

工作温度范围	-30 – 105 °C[-22 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Power
------	-------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
机构/标准	UL



机构/标准号码	UL 1977
---------	---------

包装特性

封装数量	300
封装方法	卷上的卷尺

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件



该系列中的其他产品 | [Inverted Thru-Board](#)



Poke-In 连接器(4)



线对板接头和插座(12)

客户还购买了



TE 产品编号1462050-1
HF301=75OHM140MW 3V MONO



TE 产品编号1-2834055-1
REC MOD, 3P LATCHED POKE-IN
WTW CONN,NL



TE 产品编号1-88859-3
009 HOUSING FFC RCPT SR 100CL



TE 产品编号745967-2
25 RCPT SP/FMS STD



TE 产品编号1-770190-0
15P MINI-UMNL ASSY V0 SNNI*




TE 产品编号1825027-5
FSMRA2JH04=R/A,TACT PB SW,160G



TE 产品编号2-2106003-2
Connector, SMT-IDC, 2 position,
22AWG



TE 产品编号2-2106489-3
Connector, Thru Hole-IDC, 3 pos,
22AWG



TE 产品编号2-1625867-0
RP73 1J 0.166W 30R1 0.1% 25PPM 1K
RL

文档

产品图纸

High Power Inverted Thru Board Con 3 Pos

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2154829-2_A_c-2154829-2-a.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2154829-2_A_c-2154829-2-a.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2154829-2_A_c-2154829-2-a.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[Inverted Thru Board Interconnects](#)

[Inverted Thru Board Interconnects](#)

英文版本

[5-17737700-9_HPInverted_brochure](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

机构认证

[UL 报告](#)

英文版本