



连接器 > PCB 连接器 > 线对板连接器 > 线对板跳线和分路



PCB 跳线和分流组件类型: **扁平柔性带跳线**

连接器系统: **线到板**

Number of Positions: **16**

中心线（间距）: **2.54 mm [.1 in]**

行数: **1**

产品特性

产品类型特性

与分离式电线类型兼容	实芯
PCB 跳线和分流组件类型	扁平柔性带跳线
连接器系统	线到板
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

导体数量	16
Number of Positions	16
行数	1

电气特征

阻抗	117 Ω
Operating Voltage	300 VAC

主体特性

柔性带跳线绝缘材料	Nomex
-----------	-------

接触件特性

插针排列（左）	A
插针排列（右）	A
端子额定电流（最大值）	3 A



机械附件

连接器安装类型	面板安装
---------	------

壳体特性

中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]
---------	----------------

尺寸

Wire Size	.204 mm²
产品长度	114.3 mm[4.5 in]

使用环境

工作温度范围	-40 – 125 °C, -40 – 125 °C[-40 – 257 °F][-40 – 257 °F]
--------	--

操作/应用

电路应用	Power
------	-------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCS候选清单: 2021年1月（211） SvHCS候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1474654-7
FSN-23A-10

TE 产品编号 3-1437175-9
FSP-21A

该系列中的其他产品 | FLEXSTRIP FSN

线对板跳线和分路(15)

客户还购买了

TE 产品编号1623732-2
线绕电阻器：垂直安装

TE 产品编号1393215-4
V23057-A0002-A101

TE 产品编号2-1437142-8
FSN-22A-10=NOMEX FS STD

TE 产品编号1474654-7
FSN-23A-10

TE 产品编号2-1393203-9
V23148-A1105-A101

文档

产品图纸

FSN-24.5A-16=NOMEX FS STD

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本

