



连接器 > PCB 连接器 > 卡边缘连接器 > 标准边缘连接器



连接器系统: **线到板**

Number of Positions: 5

中心线（间距）: 2.5 mm [.098 in]

线缆端接方法: **刺破式压接 (IDC)**

行数: 1

产品特性

产品类型特性

|           |       |
|-----------|-------|
| 连接器系统     | 线到板   |
| 连接器和壳体类型  | 插头    |
| 连接器和端子端接到 | 电线和电缆 |

结构特性

|                     |    |
|---------------------|----|
| Number of Positions | 5  |
| 行数                  | 1  |
| 连接器端子负载状态           | 满载 |

接触件特性

|             |     |
|-------------|-----|
| 端子额定电流（最大值） | 2 A |
|-------------|-----|

端接特性

|        |             |
|--------|-------------|
| 线缆端接方法 | 刺破式压接 (IDC) |
|--------|-------------|

壳体特性

|         |                 |
|---------|-----------------|
| 中心线（间距） | 2.5 mm[.098 in] |
| 壳体颜色    | 土黄色             |
| 外壳材料    | PBT GF          |

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工作温度范围 | -40 – 110 °C[-40 – 230 °F] |
|--------|----------------------------|

操作/应用

|      |        |
|------|--------|
| 电路应用 | Signal |
|------|--------|



产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                    |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                    |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                           |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °                                                         |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                             |


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


客户还购买了




TE 产品编号1-282002-6  
MONO-SHAPE MK I TAB CONN ASSY




TE 产品编号1-282003-1  
MONO-SHAPE TAB CONN 3P. ASSY



TE 产品编号1-282047-1  
AMP MONO-SHAPE P.C.B.CONN7P. GL




TE 产品编号1-282002-2  
AMP MONO-SHAPE TAB CONN 2P. G GL




TE 产品编号1-282002-1  
AMP MONO-SHAPE TAB CONN 2P.



TE 产品编号1-282086-7  
AMP MONO-SHAPE CONN.SINGLE WAY LP




TE 产品编号1-293041-1  
FF 250 PLUG 0.35-1MM2 BR



TE 产品编号1-853088-0  
ANVIL



TE 产品编号CZ8951-000  
RNF-100-1-BK-1.25IN



TE 产品编号1-2293382-2  
AMP MONO-SHAPE TAB CONN 2P

文档

产品图纸

DUOPLUG SIDE LOCK., FEMALE CON

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2-284865-5\_B.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2-284865-5\_B.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2-284865-5\_B.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

1654742\_HOUSEHOLD\_APPLIANCES\_RAST5

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

产品环境合规性

MD\_2-284865-5\_062520181344\_dmtec

英文版本

MD\_2-284865-5\_062520181344\_dmtec

英文版本

机构认证

机构批件

英文版本