



RAST

TE 内部编号 1-1534798-6

Standard Edge Connectors, Wire-to-Board, 6 Position, 2.5mm [.098in] Centerline, Insulation Displacement Crimp (IDC), 1 Row, Natural Housing Color

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > PCB 连接器 > 卡边缘连接器 > 标准边缘连接器



连接器系统: 线到板

Number of Positions: 6

中心线（间距）: 2.5 mm [.098 in]

线缆端接方法: 刺破式压接 (IDC)

行数: 1

产品特性

产品类型特性

连接器系统	线到板
连接器和壳体类型	母端, 母端
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

卡进入方式	侧
与线缆类型兼容	分离式导线
Number of Positions	6
行数	1
连接器端子负载状态	选择性装载
PCB 安装方向	直角

电气特征

工作电压	250 V
------	-------

主体特性

键控介于腔位置	1&2
---------	-----



接触件特性

壳体内的端子定位力	带有
端子类型	插座
端子接合区域电镀材料厚度	3 – 6 μm
端子接触部电镀材料	锡
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子基材	CuSn
端子额定电流（最大值）	2 A

端接特性

线缆端接方法	刺破式压接 (IDC)
--------	-------------

机械附件

接合对准类型	键控
接合固定	不带
接合对准	带有
面板安装特性	不带
PCB 安装固定	不带
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

壳体入口配置	两端开口
中心线（间距）	2.5 mm[.098 in]
壳体颜色	土黄色
外壳材料	PA 6 GF

尺寸

连接器高度	7.3 mm[.287 in]
PCB 厚度（建议）	1.5 mm[.059 in]
Accepts Wire Insulation Diameter Range	1.2 – 1.6 mm[.047 – .063 in]
Wire Size	.22 – .35 mm²

使用环境

工作温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------



包装特性

封装方法	托盘
封装数量	2156

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月（209） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 3-1534798-9 AMP DUOPLUG MARK II CONNECTOR3-20P SELEC	 TE 产品编号 3-1534798-3 AMP DUOPLUG MK2 CONNECTOR 3P SELECTIVE	 TE 产品编号 3-1534798-5 AMP DUOPLUG MK2 CONNECTOR 5P SELECTIVE	 TE 产品编号 3-1534798-6 AMP DUOPLUG MARK II
---	---	---	--





TE 产品编号 3-1534798-7
AMP DUOPLUG MK2 CONNECTOR
7P SELECTIVE



TE 产品编号 3-1534798-8
DUOPLUG MK II CONNECTOR 3-20P
SELEK LOAD



TE 产品编号 4-1534798-6
AMP DUOPLUG MK II CON. 3-20 POS.
SELECTIV



TE 产品编号 4-1534798-7
AMP DUOPLUG MK2 CONNECTOR
7P SELECTIVE



TE 产品编号 5-1534798-6
AMP DUOPLUG MK II CON. 3-20 POS.
SELECTIV



TE 产品编号 9-1534798-6
AMP DUOPLUG MARK II




TE 产品编号 9-1740154-6
DUOPLUG MKII FEMALE HSG WITH
PCB LOCKING

客户还购买了



TE 产品编号 1571218-6
TACT,SMT,12X12,SEALD,260GR,T&R




TE 产品编号 282824-4
TERMI-BLOK HEADER,ASSY90 4P.5



TE 产品编号 1SNA230002R0000
RC55 1->10 (X10) HORIZONTAL



TE 产品编号 1SNA230003R0100
RC55 11->20 (X10) HORIZONTAL



TE 产品编号 3-284932-6
DUOPLUG MKI STD,6 POS, KEYED 4



TE 产品编号 8-2176414-2
7W STD M/OX 5% 47K

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1534798-6_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1534798-6_A.3d_igs.zip

英文版本



下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-1534798-6_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

产品环境合规性

[TE 材料声明](#)

英文版本

机构认证

[VDE 证书](#)

英文版本

[VDE 证书](#)

英文版本