




AMP-LATCH

TE 内部编号 1-1761688-1
Ribbon Cable Connectors, Wire-to-Board, 34 Position, 2.54mm [.1in] Centerline, Vertical, Through Hole - Solder, Insulation Displacement Crimp (IDC)

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > PCB 连接器 > 线对板连接器 > FFC、FPC 和带状连接器 > 带状电缆连接器



连接器系统: **线到板**
Number of Positions: **34**
中心线（间距）: **2.54 mm [.1 in]**
PCB 安装固定: **不带**
PCB 安装方向: **垂直**

产品特性

产品类型特性

连接器类型	头
带状电缆连接器接头类型	插针接头
连接器接合锁门和锁扣类型	长
连接器产品类型	连接器组件
连接器系统	线到板
连接器和壳体类型	插头
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

Number of Positions	34
PCB 安装方向	垂直
行数	2

电气特征

绝缘电阻	5000 MΩ
Operating Voltage	250 VAC

主体特性

菊花链	带有
连接器外形	低

接触件特性



接合方柱尺寸	.64 mm[.025 in]
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	2.54 μm[100 μin]
接合插针直径	.64 mm[.025 in]
端子类型	插针
	30 μin
端子接触部电镀材料	金
端子形状和构造	正方形
端子底板材料	镍
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子基材	磷青铜
端子额定电流（最大值）	1 A

端接特性

方形端接柱体和尾部尺寸	.5 mm[.02 in]
圆形端接柱体和尾部直径	.64 mm[.025 in]
端接柱体和尾部长度的	4.19 mm[.165 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接
线缆端接方法	刺破式压接 (IDC)

机械附件

接合对准	带有
PCB 安装对准	不带
面板安装特性	不带
PCB 安装固定	不带
接合对准类型	中心
接合固定	带有
接合固定类型	弹出锁闩
连接器安装类型	板安装

壳体特性

接合入口位置	顶部
外壳材料	PBT
壳体颜色	蓝色
中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]

尺寸

--	--



带罩端尺寸	3.81 mm[.15 in]
连接器长度	62.23 mm[2.45 in]
连接器高度	8.89 mm[.35 in]
Row-to-Row Spacing	2.54 mm[.1 in]

使用环境

壳体温度额定值	高
工作温度范围	-65 – 105 °C[-85 – 221 °F]

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	50
封装方法	Package

其他

注释	用于 AMP 锁门母端
----	-------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月（209） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C





产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬



和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 499252-6 034 STRAIN RELIEF A-L RCPT	 TE 产品编号 3-1437021-2 609-3431HD=FSKT IDC S 34 SR	 TE 产品编号 1-1658526-9 609-3441LF FEM SOCKET, LEAD FREE	 TE 产品编号 1658621-8 34 NOVO MIL/CTR 15DP, LEAD FREE
 TE 产品编号 1-1658526-8 609-3430LF FEM SOCKET, LEAD FREE	 TE 产品编号 1658622-8 34 NOVO MIL/CTR 30DP, LEAD FREE	 TE 产品编号 1658620-8 34 NOVO MIL 15DP, LEAD FREE	 TE 产品编号 1658623-8 34 NOVO MIL 30DP, LEAD FREE
 TE 产品编号 2-1658527-8 622-3441LF=FSKT IDC S 34 30AU	 TE 产品编号 1658528-6 636-3441LF FEM SOCKET, LEAD FREE	 TE 产品编号 3-6437021-6 609-3441CELF=FSKT IDC S 34 30A	

客户还购买了

 TE 产品编号3-2176155-2 TLM 0805 0.25W R056 1% 50PPM 5K RL	 TE 产品编号2-2303816-4 DT06-3S-TE82, PLG, 3P, BLK, E, SNAPXCAP	 TE 产品编号205714-7 37 PLUG SP/MS STD	 TE 产品编号109452-4 RING TONGUE 170 18-14 AWG PTPBR
--	---	--	--



TE 产品编号4-103795-0
80 MODII HDR DRRR B/A .100CL

TE 产品编号1437652-1
6PCR-08-008=6 SERIES ASSEMBLY

TE 产品编号2-2176371-6
RQ 0603 8K45 0.1% 10PPM 5K RL

TE 产品编号1445729-1
MTG BRKT,OVAL HOLE

文档

产品图纸

IDC LOW PRO HDR 34P VERT LG LAT

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1761688-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1761688-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1761688-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Ribbon Cable Interconnect Solutions

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本