



连接器 > PCB 连接器 > PCB 连接器附件 > PCB 连接器硬件 > 安装



连接器安装附件类型: **底座**

连接器系统: **线到板**

Number of Positions: **16**

中心线（间距）: **2 mm [.079 in]**

Wire Size: **28 – 24 AWG**

产品特性

产品类型特性

连接器安装附件类型	底座
连接器系统	线到板

结构特性

Number of Positions	16
---------------------	----

主体特性

主要产品材料	PA 66
主要产品颜色	蓝色

接触件特性

端子额定电流（最大值）	3 A
-------------	-----

壳体特性

中心线（间距）	2 mm[.079 in]
---------	---------------

尺寸

产品宽度	7.55 mm[.297 in]
产品长度	20.25 mm[.797 in]
产品高度	6.65 mm[.261 in]
Row-to-Row Spacing	6.5 mm
Wire Size	28 – 24 AWG

使用环境



工作温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

包装特性

封装数量	1000
封装方法	Bag

其他

注释	每个支架上都使用了两个母连接器。 , 用于 CT 连接器
----	------------------------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	未进行合规性审核
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） 尚未进行合规性审核
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件





该系列中的其他产品 | AMP CT



PCB 连接器安装(46)



线到板连接器组件和护套(234)



线对板接头和插座(760)



线对板连接器端子(8)

客户还购买了



TE 产品编号1-917266-3
DYNAMIC D-3200 P/MOUNT REC HSG



TE 产品编号175288-3
Dynamic 3000 端子



TE 产品编号1-316080-3
Dynamic 3200 HDR 组件



TE 产品编号2151018-1
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-090F110F



TE 产品编号170048-2
110 FASTON,REC.,24-20 AWG,TPBR

文档

产品图纸

CT DBL ROW HOLDER 16P BLUE

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-176236-6_C.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-176236-6_C.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-176236-6_C.3d_stp.zip



英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页
2.0MM_AMP_CT_CONNECTOR_SERIES_QUICK_REF_GUIDE

英文版本

产品规格
应用规格

英文版本

Crimping of AMP 2.0mm Pitch, CT Crimp Typell Rec Contact

英文版本

应用规格

英文版本

机构认证
CSA 认证

英文版本