



端子和接头 > 环形端子和叉形端子



端子和接头类型: Ring Tongue

Wire Size: 3 – 6 mm²

线径: 5180 – 13100 CMA

环形和叉形螺钉尺寸: 16-May, M8

产品特性

产品类型特性

形状描述	RING-050
环形和叉形螺钉尺寸	16-May, M8
环形和叉形压线筒类型	闭式压线筒
Sealable	否
Insulated	No
环形和叉形导线/电缆类型	常规导线
支持种类	非绝缘支撑, 非绝缘支撑

结构特性

孔数	1
端子角度	直式

主体特性

检查插槽	否
单件重量	8.8 g[.310376 oz]
环形和叉形电镀材料	铜, 镍

接触件特性

端子和接头类型	Ring Tongue
环形和叉形端子方向	直式

机械附件

带导线绝缘	不带
-------	----



尺寸

Wire Size	3 – 6 mm ²
线径	5180 – 13100 CMA
螺钉直径	8.33 mm[.328 in]
舌厚	.79 mm[.031 in]
环形和叉形总长	25.5 mm[1.004 in]
压线筒内径	3.28 mm[.129 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	-55 – 200 °C[-67 – 392 °F]

操作/应用

重载	否
----	---

行业标准

符合政府资质	否
--------	---

包装特性

封装数量	1
环形和叉形包装方式	包装

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进



行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 46447
DAHT STRATO 22-10 ASSY

客户还购买了



TE 产品编号53401-1
TERMINAL,PIDG PVF2 R 26-24 4



TE 产品编号323039
PIDG R OFS 22-16COM22-18MIL 6




TE 产品编号ABC13H-7000
RECP ASSY



TE 产品编号198805-000
MTCP-116-05P2




TE 产品编号324085
TERMINAL,T-N R 2/0 1/2



TE 产品编号601154-000
D-621-0011



TE 产品编号542958-000
D-436-0149



TE 产品编号517691-000
MTC100-JH2-R33



TE 产品编号NB25922001
SCL-3/4-0-STK

文档

产品图纸

Kit 12-10,5/16,NI,+RT555-1/4X1



英文版本

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本