




端子和接头 > 快速断开



端子和接头类型: Tab

Wire Size: .82 – 2.08 mm²

快速断开对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

快速断开对接公端厚度: .81 mm [.032 in]

产品特性

产品类型特性

电线停止点	否
线缆类型	常规导线
端接到	线缆
快速断开插入力	正常
Sealable	否
Insulated	No

结构特性

连接容量	单
------	---

主体特性

完全绝缘	否
快速断开电镀材料	锡

接触件特性

端子类型	公端
端子和接头类型	Tab



快速断开端子方向	直式
端子基材	黄铜
压接类型	F 型压接
Barrel Type	Open

机械附件

接合固定类型	锁定枪
抽出力	29.4 Newton
锁定枪高度	1.4 mm
带导线绝缘	带有

尺寸

接受的电线绝缘直径范围	3.1 – 4.1 mm[.12 – .16 in]
总长	30.3 mm[1.192 in]
母端子坯料厚度	.41 mm[.016 in]
Wire Size	.82 – 2.08 mm²
快速断开对接公端宽度	6.35 mm[.25 in]
快速断开对接公端厚度	.81 mm[.032 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

包装特性

封装数量	3500
快速断开包装方式	带/卷

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 2150046-2 OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-110F160F	 TE 产品编号 720725-1 DAHT 250 FASTIN-ON TAB REC 18-14 ASSY	 TE 产品编号 175048-1 FF 187 TAB 2-3MM2 PTBR	 TE 产品编号 2-2150046-2 OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-110F160F
 TE 产品编号 284672-1 FF 250 TAB PTBR	 TE 产品编号 7-2150046-2 OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-110F160F	 TE 产品编号 7-2150046-7 OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-110F160F	

该系列中的其他产品 | FASTIN-FASTON 250

 PCB 端子(2)	 压接端子护套(216)	 快速断开(258)	 插入和拔出工具(2)
--	--	--	---

客户还购买了



TE 产品编号917802-2 DYNAMIC D-5 TAB CONT. AU (S)	TE 产品编号1-332056-0 FERRULE, SUB MIN	TE 产品编号1-480324-0 15P CMNL CAP HSG P/M NATL	TE 产品编号1-480323-0 15P CMNL PLUG HSG P/M NATL
TE 产品编号1-174360-1 E-J MK-2 CAP HSG 3P NATURAL	TE 产品编号1-174265-1 E-J MK-2 CAP HSG 6P NATURAL	TE 产品编号1-172131-1 FF 250 REC HSG 3P NYLON NAT	TE 产品编号1612120-3 11DIA SQUIB SLIM MK-2 PLUG HSG
TE 产品编号170037-2 187 FASTON, REC., 20-16 AWG, TPBR	TE 产品编号1596819-1 ANVIL FOR MICRO MOTER CONTACT		

文档

产品图纸

FF 250 TAB 18-14AWG PTBR

日语

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_170151-2_D.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_170151-2_D.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_170151-2_D.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格



产品规格

英文版本

.250 SERIES FASTIN-FASTON TAB AND RECEPTACLE

英文版本

.250 SERIES FASTIN-FASTON TAB AND RECEPTACLE

日语

产品规格

日语

产品规格

英文版本

250 FASTIN-FASTON CONNECTOR

英文版本

250 FASTIN-FASTON CONNECTOR

日语

产品规格

日语

.250 SERIES FASTIN-FASTON 12-POS CONNECTOR

日语

产品规格

日语

产品规格

英文版本

"250" Series FASTIN-FASTON 6-Position Connector

英文版本

产品环境合规性

MD_170151-2_012020152146_dmtec

英文版本

MD_170151-2_012020152146_dmtec

英文版本

使用说明书

使用说明书（非美国）

日语

使用说明书（非美国）

日语