



端子和接头 > 快速断开



端子和接头类型: Tab
Wire Size: .7 – 2.1 mm²
线径: 1381 – 4144 CMA
快速断开端子方向: 直式

产品特性

产品类型特性

电线停止点	否
线缆类型	常规导线
端接到	线缆
Sealable	否
Insulated	No

结构特性

连接容量	单
------	---

主体特性

完全绝缘	否
快速断开电镀材料	锡

接触件特性

端子和接头类型	Tab
快速断开端子方向	直式
端子基材	黄铜



压接类型	F 型压接
Barrel Type	Open

机械附件

接合固定类型	锁定枪
锁定枪高度	1.4 mm
带导线绝缘	带有

尺寸

接受的电线绝缘直径范围	2.3 – 3.1 mm[.091 – .122 in]
总长	24.5 mm[.964 in]
母端子坯料厚度	.4 mm
Wire Size	.7 – 2.1 mm²
线径	1381 – 4144 CMA

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	110 °C[230 °F]

包装特性

封装数量	1
快速断开包装方式	卷

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 2-2150981-2
OCEAN-2.0-APPLICATOR-E-120F156FA

TE 产品编号 2150981-2
OCEAN-2.0-APPLICATOR-E-120F156FA

TE 产品编号 7-2150981-2
OCEAN-2.0-APPLICATOR-E-120F156FA

TE 产品编号 7-2150981-7
OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-120F156F

该系列中的其他产品 | AMP CAP

PCB 端子(4)

快速断开(5)

矩形电源连接器(9)

客户还购买了

TE 产品编号2302501-1
6POS,NANOMQS,REC HSG,COD A

TE 产品编号EG85646001
RNF-100-3/4-2-70MM

TE 产品编号104920-2
03 MTE RCPT HSG SR LATCH .100

TE 产品编号1855631-1
HDM/FA SAPR.110F.180F LM CUT





ANVIL

REPRESENTATION ONLY

TE 产品编号2-1633932-0

ANVIL, COMBINATION




TE 产品编号2150261-2

OCEAN_2.0_Applicator-E-070F100OV




TE 产品编号2150308-2

OCEAN_2.0_Applicator-E-120F155FA



TE 产品编号2298729-1

TPA SOC HSG,4POS,MATE-AX



TE 产品编号3-1633139-6

ANVIL, COMBINATION

文档

产品图纸

H2832ET/R7000

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1627133-3_O.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1627133-3_O.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1627133-3_O.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Utilux Catalogue Section

英文版本