




端子和接头 > 快速断开



端子和接头类型: Receptacle

Wire Size: .51 – 1.31 mm²

快速断开对接公端宽度: 2.8 mm [.11 in]

快速断开对接公端厚度: .51 mm [.02 in]

产品特性

产品类型特性

电线停止点	否
线缆类型	常规导线
端接到	线缆
快速断开插入力	正常
Sealable	否
Insulated	No

结构特性

连接容量	单
------	---

主体特性

完全绝缘	否
快速断开电镀材料	无镀层

接触件特性

端子类型	母端
端子和接头类型	Receptacle



快速断开端子方向	直式
端子基材	黄铜
压接类型	F 型压接
Barrel Type	Open

机械附件

接合固定类型	锁定枪
抽出力	9.8 Newton
锁定枪高度	.9 mm
带导线绝缘	带有

尺寸

接受的电线绝缘直径范围	2.01 – 3 mm[.079 – .118 in]
总长	16.9 mm[.665 in]
母端子坯料厚度	.25 mm[.01 in]
Wire Size	.51 – 1.31 mm²
快速断开对接公端宽度	2.8 mm[.11 in]
快速断开对接公端厚度	.51 mm[.02 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

包装特性

封装数量	5000
快速断开包装方式	带/卷

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC



卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 63509-1 FF 187 REC 20-16AWG TPBR	 TE 产品编号 63521-1 FF 187 REC 20-16AWG TPBR	 TE 产品编号 2-2150835-1 OC-PA-E-FM-080F120F-001-0034	 TE 产品编号 2-2150835-2 OC-PA-E-FA-080F120F-001-0034
 TE 产品编号 2150835-1 OC-AT-E-FM-080F120F-001-0034	 TE 产品编号 2150835-2 OC-AT-E-FA-080F120F-001-0034	 TE 产品编号 7-2150835-7 OC-080F120F-CRIMPTOOLINGKIT	 TE 产品编号 466227-1 HDM EMPO080F120FT

该系列中的其他产品 | FASTIN-FASTON 110

 压接端子护套(35)	 快速断开(84)	 插入和拔出工具(3)	 汽车端子(4)
----------------	--------------	----------------	-------------




汽车连接器护套(1)


客户还购买了




TE 产品编号5677586012
RNF-3000-9/3-0-50MM



TE 产品编号2-1897198-3
MCP 9.5 2P CAP HSG




TE 产品编号2-967402-2
2,5MM PIN HOUSING ASSY 3POS




TE 产品编号175657-5
070 MLC W-W CAP HSG 6P BLUE



TE 产品编号2-2109570-2
MCON 5P PLUG COVER TYPE-C BLK




TE 产品编号2325593-2
REC CONN CVR,2POS,MINI MIC



TE 产品编号368910-1
RUBBER FOR 250 TYPE(3.0-5.0SQ)



TE 产品编号42904-1
FF 250 REC 16-12AWG BR



TE 产品编号5-284871-3
94POS,MQS CB,CAVITY BLOCK,
COLOR BLACK



TE 产品编号CZ4488-000
SCT-NO.4-E2-0-45MM

文档

产品图纸

FF 110 REC 20-16AWG BR REREELING

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_170015-2_AD.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_170015-2_AD.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_170015-2_AD.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

产品规格

英文版本