




端子和接头 > 快速断开



端子和接头类型: Receptacle

Wire Size: 1.03 – 2.62 mm²

快速断开对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

快速断开对接公端厚度: .81 mm [.032 in]

产品特性

产品类型特性

电线停止点	否
线缆类型	常规导线
端接到	线缆
快速断开插入力	正常
Sealable	否
Insulated	No

结构特性

连接容量	单
------	---

主体特性

完全绝缘	否
快速断开电镀材料	锡

接触件特性

端子类型	母端
端子和接头类型	Receptacle



快速断开端子方向	标志
端子基材	黄铜
压接类型	F 型压接
Barrel Type	Open

机械附件

接合固定类型	凹点
带导线绝缘	带有

尺寸

接受的电线绝缘直径范围	2.41 – 3.81 mm[.095 – .15 in]
总长	14.2 mm[.559 in]
母端子坯料厚度	.41 mm[.016 in]
Wire Size	1.03 – 2.62 mm²
快速断开对接公端宽度	6.35 mm[.25 in]
快速断开对接公端厚度	.81 mm[.032 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

行业标准

UL 等级	已获认证
-------	------

包装特性

封装数量	3000
快速断开包装方式	带/卷

其他

线路	最好的
注释	卷起，使用衬纸带。 , 版本符合 DIN 46346

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料



欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）
SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）
不含REACH SVHC

卤素含量

低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件


TE 产品编号 160862-8 FF FAH STECKH 8,0	TE 产品编号 180464-5 250 FASTON,FLAG,REC.,14-17AWG, LATON	TE 产品编号 180388-2 250 FASTON,REC.,20-16 AWG,TPBR	TE 产品编号 735220-2 FASTON .250 REC 1.0-2.5 MM2 TPBR
TE 产品编号 180464-2 250 FASTON,FLAG,REC.,14-17AWG, LATON	TE 产品编号 280001-9 250 FASTON,REC.,14-17 AWG,TPBR	TE 产品编号 180464-1 250 FASTON,FLAG,REC.,14-17AWG, LATON	TE 产品编号 2-180464-4 250 FASTON,FLAG,REC.,14-17AWG, LATON
TE 产品编号 180397-1 250 FASTON,FLAG,REC.,17-14 AWG, BR	TE 产品编号 1-280001-2 250 FASTON,REC.,14-17 AWG,TPBR	TE 产品编号 180397-5 250 FASTON,FLAG,REC.,17-14 AWG, TPPB	



该系列中的其他产品 | FASTON 250

			
PCB 端子(144)	压接端子护套(143)	压缩连接器(4)	快速断开(466)
			
接头(4)	插入和拔出工具(6)	漆包线端子(1)	

客户还购买了

			
TE 产品编号4528254002 TUGA-SBF-NR2-0-SP	TE 产品编号1-2286946-4 2POS,HVP800,90 DEG,35 SQMM,COD A	TE 产品编号1-2286946-5 2POS,HVP800,90 DEG,35 SQMM,COD A	TE 产品编号1803260-8 CRIMPER, INSULATION F PREMIUM
			
TE 产品编号2031243-1 SDE PEW 12 TL & DIE MIC 1	TE 产品编号2266633-1 OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-070F110OV	TE 产品编号2837084-1 OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-110F155F	TE 产品编号2837891-1 OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-071F130O
			
TE 产品编号4-1633730-7 CRIMPER, WIRE F.110F	TE 产品编号9-1579018-4 EXTRACTION TOOL		



文档

产品图纸

250 FASTON,FLAG,REC.,17-14 AWG,TPBR

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_180397-2_AW.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_180397-2_AW.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_180397-2_AW.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

1654742_HOUSEHOLD_APPLIANCES_RAST5

英文版本

产品规格

FASTON & FASTIN-FASTON conn. .250 srs. flag rec. ctc.

应用规格

机构认证

机构批件

英文版本