




端子和接头 > 快速断开



端子和接头类型: Receptacle

Wire Size: .82 – 3.31 mm²

快速断开端子方向: 标志

完全绝缘: 否

产品特性

产品类型特性

Insulated	No
-----------	----

主体特性

完全绝缘	否
快速断开电镀材料	预镀锡, 预镀锡

接触件特性

端子类型	母端
端子和接头类型	Receptacle
快速断开端子方向	标志
端子基材	黄铜
压接类型	F 型压接
Barrel Type	Open

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

--



接受的电线绝缘直径范围	2.79 – 4.06 mm[.11 – .16 in]
母端子坯料厚度	.4 mm[.016 in]
Wire Size	.82 – 3.31 mm²

使用环境

绝缘要求	非绝缘
------	-----

包装特性

封装数量	3500
快速断开包装方式	卷

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 175057-2
250 PL EX FLAG REC. 18-12AWG PTBR

TE 产品编号 173722-1
187 PL EX REC. 26-20AWG PTBR

TE 产品编号 175019-1
187 PL EX FLAG REC. 22-16AWG PTBR

TE 产品编号 175193-1
187 PL EX FLAG REC. 22-16AWG PTBR

TE 产品编号 173724-1
187 PL EX REC. 20-14AWG PTBR

TE 产品编号 175057-1
250 PL EX FLAG REC. 18-12AWG PTBR

TE 产品编号 2232342-1
187 PL EX FLAG REC. 22-16AWG PTBR

TE 产品编号 2232343-1
250 PL EX FLAG REC. 18-12AWG PTBR

TE 产品编号 1743058-1
PL 187 REC 22-16 AWG 0.3 X 22.8 PTBR

TE 产品编号 2232343-2
250 PL EX FLAG REC. 18-12AWG PTBR FLAT

该系列中的其他产品 | Positive Lock 250

压接端子护套(203)

快速断开(189)

插入和拔出工具(3)

汽车端子(1)

绝缘防护罩和套管(6)

客户还购买了



TE 产品编号917705-1
2.5 SIGNAL DBL LOCK D.L.P. 9P

TE 产品编号1744201-1
EP-II CONTACT LANCELESS, 20-16

TE 产品编号171370-5
CLUSTER BLOCK HSG PBT

TE 产品编号1743058-1
PL 187 REC 22-16 AWG 0.3 X 22.8 PTBR

TE 产品编号1743165-1
POSITIVE LOCK 250 RECEPTACLE

TE 产品编号1743165-2
250 HSG. PL EX REC. 12mm 2P BLACK

TE 产品编号1743165-5
POSITIVE LOCK 250 RECEPTACLE

TE 产品编号1743165-8
250 HSG. PL EX FLAG REC. 12mm 2P BLUE

TE 产品编号1746062-1
2.5SDL HDR 14P STD ASSY NAT

TE 产品编号1743457-1
PL 250 REC 18-14 AWG 0.4 X 19.0 PTBR

文档

产品图纸

250 PL EX FLAG REC. 18-12AWG PTBR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1743221-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1743221-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1743221-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

产品规格



[应用规格](#)

英文版本

[产品环境合规性](#)

[TE 材料声明](#)

英文版本

[机构认证](#)

[UL 报告](#)

英文版本