




端子和接头 > 快速断开



端子和接头类型: Receptacle

Wire Size: .32 – .82 mm²

快速断开对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

快速断开对接公端厚度: .81 mm [.032 in]

产品特性

产品类型特性

电线停止点	否
线缆类型	常规导线
端接到	线缆
快速断开插入力	正常
Sealable	否
Insulated	No

结构特性

连接容量	单
------	---

主体特性

完全绝缘	否
快速断开电镀材料	无镀层

接触件特性

端子类型	母端
端子和接头类型	Receptacle



快速断开端子方向	直式
端子基材	黄铜
压接类型	F 型压接
Barrel Type	Open

机械附件

接合固定类型	凹点
抽出力	24.5 Newton
带导线绝缘	带有

尺寸

接受的电线绝缘直径范围	2.3 – 3.3 mm[.09 – .13 in]
总长	20.45 mm[.805 in]
母端子坯料厚度	.41 mm[.016 in]
Wire Size	.32 – .82 mm ²
快速断开对接公端宽度	6.35 mm[.25 in]
快速断开对接公端厚度	.81 mm[.032 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

行业标准

UL 等级	已获认证
获得 CSA 认证	是

包装特性

封装数量	1000
快速断开包装方式	零散零件/箱

其他

线路	最好的
----	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工	没有超出阈值的受限材料



业和信息化部携七部委2016年第32号令	
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 90166-1 DAHT 250 FASTON REC 22-18 ASSY	 TE 产品编号 61765-1 FASTON ADAPTER .250 RECEPTACLE BR	 TE 产品编号 61810-2 FASTON .250 (6.3 MM) RECEPTACLE TPBR	 TE 产品编号 1742597-1 ADAPTER,FASTON,250 REC,187 TAB, BR
 TE 产品编号 91514-1 CCII FASTON 250 REC 22-18 ASSY	 TE 产品编号 152422-1 250 FASTON,TAB,ADAPTER,BR	 TE 产品编号 539740-2 DIE F6. 3FF REC.	

该系列中的其他产品 | FASTON 250



PCB 端子(144)



压接端子护套(143)



压缩连接器(4)



快速断开(466)



接头(4)



插入和拔出工具(6)



漆包线端子(1)

客户还购买了



TE 产品编号1717412-3
DYNAMIC D-3100D H-HDR ASSY 8P
Au 0.76



TE 产品编号1939604-1
AMP SEAL16 2P CAP ASSY WITH
RESIST 1K



TE 产品编号2040973-2
1.0VP REMODEL POST CONTACT



TE 产品编号174161-6
BOTTOM ENTRY B-B POST ASSY 6P



TE 产品编号2-1803250-0
ANVIL, COMBINATION



TE 产品编号2-2266101-1
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-
090F1100



TE 产品编号2-2266118-1
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-
069F0800



TE 产品编号2150036-1
OCEAN-2.0-APPLICATOR-E-070F140F



TE 产品编号5646428-1
Z-PACK 2MM HM,TYPE D,L/SHEILD

文档



产品图纸

250 FASTON,REC.,22-18 AWG,BR

日语

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_170187-1_C_c-170187-1-c.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_170187-1_C_c-170187-1-c.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_170187-1_C_c-170187-1-c.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本