




端子和接头 > 快速断开



端子和接头类型: Receptacle

Wire Size: .7 – 2.1 mm²

线径: 1381 – 4144 CMA

快速断开对接公端宽度: 6.3 mm [.25 in]

产品特性

产品类型特性

快速断开插入力	正常
Sealable	否
Insulated	No

主体特性

完全绝缘	否
快速断开电镀材料	无镀层

接触件特性

端子和接头类型	Receptacle
快速断开端子方向	直式
端子基材	黄铜
压接类型	F 型压接
Barrel Type	Closed

尺寸

Wire Size	.7 – 2.1 mm²
线径	1381 – 4144 CMA



快速断开对接公端宽度	6.3 mm[.25 in]
快速断开对接公端厚度	.8 mm[.032 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	90 °C[194 °F]

包装特性

快速断开包装方式	零散零件
----------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1-1627194-0
[H953/5000](#)



TE 产品编号 1-1627194-2
[H953B/150](#)

客户还购买了



TE 产品编号 1376366-2
[信号接头](#)



TE 产品编号 1674936-1
[TH/.025 连接器系统，母端和公端](#)



TE 产品编号 1747375-2
[0.64mm 12POS PLUG ASSY Black](#)



TE 产品编号 1-966194-4
[13X4P FEDERLEIS 2,5](#)



TE 产品编号 647892-4
[SRS 50 CONN KIT,GRAY,6 AWG](#)



TE 产品编号 1-1627194-0
[H953/5000](#)



TE 产品编号 1604042-4
[KIT,175A,1/0 AWG,GRAY](#)

文档

产品图纸

[H953/150](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-1627194-4_O.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-1627194-4_O.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-1627194-4_O.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。



数据表/目录页
Utilux Catalogue Section
英文版本