



继电器、接触器和开关 > 继电器 > 军用航空继电器 > 半尺寸继电器



半尺寸继电器端子排列方式: 2 Form C、DPDT、2 C/O

半尺寸继电器输入电压: 5 VDC

半尺寸继电器触点额定电流: 2 A

半尺寸继电器线圈电压额定值: 5 VDC

半尺寸继电器线圈电阻: 47 Ω

产品特性

产品类型特性

外壳类型	密封式
继电器类型	军用/航空航天高性能
线圈锁定	不带
产品类型	继电器
MOSFET 驱动器	不带

结构特性

晶体管驱动器	不带
--------	----

电气特征

线圈励磁系统	非极化，单稳态
驱动系统	直流
振动	30G's, 10 – 3000Hz
冲击	50G's, 11ms
线圈抑制二极管	不带
线圈功率测量	毫瓦
线圈极性保护二极管	不带
半尺寸继电器输入电压	5 VDC
半尺寸继电器线圈电压额定值	5 VDC
半尺寸继电器线圈电阻	47 Ω



半尺寸继电器线圈功率额定值（直流）	532 mW
-------------------	--------

接触件特性

半尺寸继电器端子排列方式	2 Form C、DPDT、2 C/O
半尺寸继电器触点额定电流	2 A

端接特性

端接类型	PC 插针
------	-------

机械附件

半尺寸继电器安装类型	印刷电路板
------------	-------

使用环境

工组温度范围	-65 – 125 °C
--------	--------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2019年7月（201） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不能采用无铅工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1-1617110-9
JMGST-5MW = M28776/7-007M

客户还购买了



TE 产品编号YDTS24T21-11SAV001
RECP ASSY



TE 产品编号5-1617794-0
PRMGSCD-6YW=.100 GRID DIODE
RELAY



TE 产品编号1757639-1
SMPM SURFACE MOUNT



TE 产品编号2-1617514-2
3SAT1318A2=M5757/13-101



TE 产品编号1-1616058-0
A703DBH=RELAY



TE 产品编号7-1618273-1
H-8=RELAY, VACUUM, SPDT



TE 产品编号2-1617164-3
JMAPT-5XP = M28776/1-019P

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-1617039-4_2.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-1617039-4_2.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-1617039-4_2.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

5-1773450-5_sec1_HFW

英文版本

HMS1201S108P

Half-Size Relays, Half-Size Relay Contact Arrangement 2 Form C, DPDT, 2 C/O, 5VDC
Half-Size Relay Input Voltage

