




线束 > 互连器件 > 焊接套管屏蔽终结器



焊接套管屏蔽焊锡环产品类型: **导线端接器**

工作温度（最大值）： 150 °C

原始内径（最小值）： 4.57 mm [.18 in]

收缩后内径（最大值): 1.78 mm [.07 in]

预装引线: 否

产品特性

产品类型特性

接头类型	焊接套管
温度标识	否
温度标识类型	无
焊接套管屏蔽焊锡环产品类型	导线端接器

结构特性

预装引线	否
------	---

尺寸

原始内径（最小值）	4.57 mm[.18 in]
收缩后内径（最大值)	1.78 mm[.07 in]

使用环境

工作温度（最大值）	150 °C
电阻属性	浸入保护
电线温度（最大值）	150 °C

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
--------------------	-----



欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Pb (37% in Solder) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了




TE 产品编号YACT26JJ35HEV00100
STRAIGHT PLUG




TE 产品编号4-1423162-8
7022CDY2=RLY,STD,OFF,2P,480VA



TE 产品编号CTJ716E01D-6144
MODULE ASSY




TE 产品编号207595-2
DUAL RECEPT W/CENT FEMALE JS




TE 产品编号530746-1
MINI-BOX RCPT ASSY 128 POS



TE 产品编号591648-3
TJ F/B RAIL 20E109-02



TE 产品编号67263-2
CONTACT CRIMP-ON RECPT 10/30AU



TE 产品编号601149-000
D-602-76

文档

产品图纸
D-1744-06CS378



英文版本

数据表/目录页

Harness Repair Products Quick Reference Guide

英文版本

产品规格

Installation Procedure for Products Designed for In-Line Splice Installed with Hot Air Gun

英文版本