




热缩管



主要产品颜色: 黑色

墙面类型: 双

原始内径（最小值）: 38.1 mm [1.5 in]

收缩后内径（最大值): 19.1 mm [.75 in]

收缩率: 2:1

产品特性

产品类型特性

产品系列	TAT-125
墙面类型	双

主体特性

流体类型	制动液, 化学制品/溶剂, 水, 润滑油, 液压油, 航空用燃料
主要产品颜色	黑色
收缩率	2:1
主要产品材料	辐照改性聚烯烃
灵活性	柔性

尺寸

切割长度	1220 mm[48.031 in]
恢复的壁厚（标称）	1.48 mm[.058 in]
原始内径（最小值）	38.1 mm[1.5 in]
收缩后内径（最大值）	19.1 mm[.75 in]
热缩管尺寸范围	19.1 – 38.1 mm[.75 – 1.5 in]



使用环境

收缩温度（最小值）	95 °C
流体阻力	潮湿/防溅水/防喷溅
热缩管易燃性	阻燃
工组温度范围	-55 – 110 °C
热缩管电阻	切通性, 弯曲, 机械损害, 液体
收缩温度	121 °C

产品供货情况

适用区域	全球, 全球
------	--------

包装特性

封装方法	袋/盒
------	-----

其他

符合低释气要求	否
产品来源	捷克共和国

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件



TE 产品编号 CJ2087-000
HL2010E-KIT-120V



TE 产品编号 EG1114-000
CV1981-ST-230V1600W-EU

客户还购买了



TE 产品编号YDTS26F15-19SAV001
PLUG ASSY



TE 产品编号5-747908-2
15 Plug Solder Cup, Gold Flash



TE 产品编号1-480304-0
03P CMNL PLUG HSG P/M NATL



TE 产品编号1-480340-0
06P CMNL CAP HSG F/H NATL



TE 产品编号1-480270-0
06P CMNL PLUG HSG M/M NATL



TE 产品编号206247P032
SCT-NO.4-E2-0-75MM



TE 产品编号1-443976-0
AMPLIMITE,ASY,RCPT,POSTD,109,5



TE 产品编号2844610-1
EXT TOOL, MCON 1.2 CB

文档

产品规格

质量规范

英文版本