



线束 > 互连器件 > 焊接套管屏蔽终结器



工作温度（最大值）：125 °C

原始内径（最小值）：11.43 mm [.45 in]

收缩后内径（最大值): 5.72 mm [.225 in]

预装引线: 否

Wire Size: .03 mm²

产品特性

结构特性

预装引线	否
------	---

尺寸

原始内径（最小值）	11.43 mm[.45 in]
收缩后内径（最大值)	5.72 mm[.225 in]
Wire Size	32 AWG

使用环境

工作温度（最大值）	125 °C
电线温度（最大值）	105 °C

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Pb (32% in Solder)



Cd (18% in Solder)

物品安全使用说明：
使用所需的个人防护装备。使用本产品时不要进食、 饮水或吸烟。作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

卤素含量

超出范围 - 不受卤素要求的限制

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CJ2087-000
[HL2010E-KIT-120V](#)

客户还购买了




TE 产品编号3664884001
[RNF-100-3/8-0-FSP](#)




TE 产品编号1718760-2
[MCON 1.2 LL TAB SWS AU](#)



TE 产品编号3880430001
[TMS-SCE-1K-1-1/2-2.0-4](#)



TE 产品编号142840-2
[TUBING SPIRAP 500030-2](#)




TE 产品编号1-1625868-6
[RP 2A 0.25W 5K62 0.1% 25PPM 1K RL](#)



TE 产品编号2162603004
[55A0111-16-1](#)



TE 产品编号NB19564001
[RNF-100-3/16-WH-SP](#)



TE 产品编号344267-1
[6 WAY REC. HSG. SIL. SEALECONO](#)

文档

产品图纸



D-142-65

英文版本

数据表/目录页

Raychem Electrical Interconnect Products

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本