



线束 > 互连器件 > 焊接套管屏蔽终结器



焊接套管屏蔽焊锡环产品类型: **屏蔽焊锡环**

工作温度（最大值）： 175 °C

原始内径（最小值）： 5.95 mm [.234 in]

收缩后内径（最大值): 1.78 mm [.07 in]

预装引线: 否

产品特性

产品类型特性

接头类型	屏蔽终结器
温度标识	是
温度标识类型	热变色
焊接套管屏蔽焊锡环产品类型	屏蔽焊锡环

结构特性

预装引线	否
------	---

端接特性

端接方法	焊接
------	----

尺寸

总长	19.1 mm[.75 in]
电介质外径（最大值）	1.8 mm[.07 in]
屏蔽外径（最小值）	3.3 mm[.13 in]
绝缘套管外径	5.95 mm[.234 in]
原始内径（最小值）	5.95 mm[.234 in]
收缩后内径（最大值）	1.78 mm[.07 in]

使用环境

工作温度（最大值）	175 °C
电阻属性	浸入保护



电线温度（最大值）	150 °C
-----------	--------

行业标准

MIL/NAS 规范（MIL-S-83519，NAS-1747）	否
符合政府资质	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件



TE 产品编号 CJ2087-000
[HL2010E-KIT-120V](#)

客户还购买了





TE 产品编号1445692-4
[ASY,PIN,QUADRAX](#)



TE 产品编号216787-000
[SO96-3-55-22-90](#)



TE 产品编号ZPF000000000105765
[787-8055-12M](#)



TE 产品编号201595-000
[SO96-2-00](#)



TE 产品编号236856-000
[SO96-3-01](#)



TE 产品编号321898
[DIAMOND GRIP 22-16 HT R 10](#)



TE 产品编号109028-31
[CONT PIN](#)

TE 产品编号100P1530-02-1-ZB
[100P1530-02-1-ZB](#)

TE 产品编号100P1531-02-1-ZB
[100P1531-02-1-ZB](#)

文档

产品图纸

[SO96-4-00](#)

英文版本

数据表/目录页

[1654025_Sec8_B-155_CWT_SO63_S01to03_SO96](#)

英文版本

[Raychem Electrical Interconnect Products](#)

英文版本

产品规格

[产品规格](#)

英文版本