



端子和接头 > 接头



接头产品类型: 接头

端子和接头类型: 接头

Wire Size: .3 – 6 mm²

Sealable: 否

产品特性

产品类型特性

|           |       |
|-----------|-------|
| 接头产品类型    | 接头    |
| Sealable  | 否     |
| 接头类型      | 闭端    |
| 锯齿        | 是     |
| 接头附件类型    | 接头    |
| 接头压线筒类型   | 闭式压线筒 |
| 接头导线/电缆类型 | 铜     |
| Insulated | Yes   |
| 支持种类      | 绝缘支撑  |

主体特性

|      |         |
|------|---------|
| 单件重量 | 1.665 g |
| 电镀材料 | 锡       |
| 接头材料 | 铜       |

接触件特性

|         |    |
|---------|----|
| 端子电镀材料  | 锡  |
| 端子和接头类型 | 接头 |

机械附件

|       |    |
|-------|----|
| 带导线绝缘 | 带有 |
|-------|----|

尺寸

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Wire Size     | .3 – 6 mm²         |
| 接头电线绝缘直径（最大值） | 9.53 mm[.375 in]   |
| 线径            | 3.248 – 13.1 kcmil |
| 接头材料厚度        | .55 mm[.022 in]    |
| 接头总长          | 19.69 mm[.775 in]  |

使用环境

|        |                |
|--------|----------------|
| 绝缘要求   | 完全绝缘           |
| 工作温度范围 | 105 °C[221 °F] |

操作/应用

|    |   |
|----|---|
| 重载 | 否 |
|----|---|

识别标记

|    |     |
|----|-----|
| 标记 | ECN |
|----|-----|

行业标准

|           |   |
|-----------|---|
| 符合政府资质的接头 | 否 |
|-----------|---|

包装特性

|        |      |
|--------|------|
| 封装数量   | 1000 |
| 接头包装方式 | 零散零件 |

其他

|      |                 |
|------|-----------------|
| 注释   | ECN-300V，105°C。 |
| 军品类别 | 否               |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                      |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                   |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                   |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                          |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） |

SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月  
(211)  
不含REACH SVHC

|        |                                                   |
|--------|---------------------------------------------------|
| 卤素含量   | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC |
| 焊接工艺能力 | 不适合采用焊接工艺                                         |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 217212-1  
PRO-CR ASSY, CES



TE 产品编号 217212-2  
PRO-CR DIE, CES



TE 产品编号 45219-2  
DAHT AMP CLOSED END SPLICES 22-10 ASSY



TE 产品编号 48208  
DAHT CLOSED END SPLICES 22-10 ASSY

客户还购买了



TE 产品编号 207299-2  
FLANGE PLUG MOUNT CPC



TE 产品编号 2-31890-1  
PIDG 环形端子



TE 产品编号 ZPF000000000036883  
983-6SE 08-98 SN



TE 产品编号 3-520106-2  
ULTRA-FAST 250 ASY TAB 16-14 AWG TPBR



TE 产品编号 2-521164-2  
205 ULTRA-FAST ASY REC FLAG 22-18 TPBR



TE 产品编号 104481-6  
SHORT POINT RECP CONT LP



TE 产品编号 217212-1  
PRO-CR ASSY, CES



TE 产品编号 2238136-2  
RECEPTACLE, POSITIVE-LOCK, RAST 6.35

文档

产品图纸

SPLICE,N CE 22-10

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_35653\_AA.2d\_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_35653\_AA.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_35653\_AA.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

产品环境合规性

TE 材料声明

英文版本

使用说明书

使用说明书（美国）

英文版本

机构认证

机构批件

英文版本