

LSTT-6.4-0-50MM

✓ 有效

Raychem | Raychem LSTT

TE 内部编号 5913836016

Raychem LSTT, Heat Shrink Tubing, Black, Single Wall Type, 6.4 Expanded Inside Diameter (Min) .25 Expanded Inside Diameter (Min)

[在 TE 官网查看>](#)



热缩管



主要产品颜色: 黑色

墙面类型: 单

原始内径（最小值）: 6.4 mm [.25 in]

收缩后内径（最大值): 3.2 mm [.125 in]

收缩率: 2:1

产品特性

产品类型特性

产品系列	LSTT
墙面类型	单

电气特征

电压（最大值）	.6 kV
---------	-------

主体特性

流体类型	柴油, 水, 汽油, 润滑油, 液压油, 电池用酸, 防冻剂
主要产品颜色	黑色
收缩率	2:1
主要产品材料	辐照改性聚烯烃
灵活性	非常具有柔性

尺寸

恢复的壁厚（公差）	.1 mm[.004 in]
切割长度	50 mm[1.97 in]
恢复的壁厚（标称）	.65 mm[.026 in]
原始内径（最小值）	6.4 mm[.25 in]
收缩后内径（最大值）	3.2 mm[.125 in]
热缩管尺寸范围	3.2 – 6.4 mm[.125 – .25 in]



使用环境

收缩温度（最小值）	65 °C
流体阻力	防溅
热缩管易燃性	非阻燃
工组温度范围	-40 – 125 °C, -40 – 125 °C
热缩管电阻	机械损害
收缩温度	110 °C

产品供货情况

适用区域	全球, 全球
------	--------

包装特性

封装方法	Box
------	-----

其他

符合低释气要求	否
产品来源	捷克共和国

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件




TE 产品编号 CJ2087-000
HL2010E-KIT-120V




TE 产品编号 EG1114-000
CV1981-ST-230V1600W-EU

该系列中的其他产品 | Raychem LSTT



热缩管(143)

客户还购买了



TE 产品编号1379325-2
52W HYB TAB HSG GREY



TE 产品编号7-2177531-0
48POS MIXED MQS REC SEALED
COD 3



TE 产品编号3-1393788-5
V23079B1202B301




TE 产品编号4847056005
LSTT-12.7-0-50MM



TE 产品编号1544940-1
2.8 NGP1 TERMINAL (5 TO 6 mm2)



TE 产品编号2266645-2
OCEAN_2.0_Applicator-S-
158F193OVA



TE 产品编号7-2266645-7
OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-
158F193OV



TE 产品编号NB07706001
HTAT-24/6-0-75MM



文档

产品图纸
LSTT-6.4-0-50MM
英文版本

数据表/目录页
LSTT Pages from 9-1773447-9
英文版本

产品规格
质量规范
英文版本

- 产品环境合规性
- 安全数据表
英文版本
 - 安全数据表
英文版本
 - 安全数据表
 - 安全数据表
 - 安全数据表
英文版本
 - 安全数据表
法语
 - 安全数据表
德语
 - 安全数据表
 - 安全数据表
 - 安全数据表
 - 安全数据表
英文版本
 - 安全数据表

LSTT-6.4-0-50MM

Raychem LSTT, Heat Shrink Tubing, Black, Single Wall Type, 6.4 Expanded Inside Diameter (Min) .25 Expanded Inside Diameter (Min)

