



热缩管



主要产品颜色: 白色

墙面类型: 单

原始内径（最小值）： 9.5 mm [.375 in]

收缩后内径（最大值): 4.8 mm [.187 in]

收缩率: 2:1

产品特性

产品类型特性

|      |         |
|------|---------|
| 产品系列 | RNF-100 |
| 墙面类型 | 单       |

电气特征

|         |       |
|---------|-------|
| 电压（最大值） | .6 kV |
|---------|-------|

主体特性

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 流体类型   | 水, 汽油, 润滑油, 液压油 |
| 主要产品颜色 | 白色              |
| 收缩率    | 2:1             |
| 主要产品材料 | 辐照改性聚烯烃         |
| 灵活性    | 柔性              |

尺寸

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| 恢复的壁厚（公差） | .08 mm[.003 in]   |
| 切割长度      | 1220 mm[48.03 in] |
| 恢复的壁厚（标称） | .64 mm[.025 in]   |



|            |                              |
|------------|------------------------------|
| 原始内径（最小值）  | 9.5 mm[.375 in]              |
| 收缩后内径（最大值） | 4.8 mm[.187 in]              |
| 热缩管尺寸范围    | 4.8 – 9.5 mm[.187 – .375 in] |

使用环境

|           |                  |
|-----------|------------------|
| 收缩温度（最小值） | 95 °C            |
| 流体阻力      | 防溅               |
| 热缩管易燃性    | 阻燃               |
| 工组温度范围    | -55 – 135 °C     |
| 热缩管电阻     | 张力, 摩擦, 机械损害, 液体 |
| 收缩温度      | 121 °C           |

产品供货情况

|      |        |
|------|--------|
| 适用区域 | 全球, 全球 |
|------|--------|

包装特性

|      |     |
|------|-----|
| 封装方法 | 袋/盒 |
|------|-----|

其他

|         |    |
|---------|----|
| 符合低释气要求 | 否  |
| 产品来源    | US |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                    |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                    |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                           |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。                                                          |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                             |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进



行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 CJ2087-000  
[HL2010E-KIT-120V](#)



TE 产品编号 EG1114-000  
[CV1981-ST-230V1600W-EU](#)

该系列中的其他产品 | [Raychem RNF-100](#)



[热缩管\(672\)](#)



[电源电缆管路和附件\(8\)](#)


客户还购买了



TE 产品编号281695-7  
[HEADER HE14 STRAIGHT 7 P](#)



TE 产品编号251560-000  
[STD21W-S](#)




TE 产品编号1775444-3  
[EMIX CONN., 1.5MM PITCH, HDR, R /A, 3P](#)




TE 产品编号F119872004  
[RNF-3000-4.5/1.5-5-STK /A, 3P](#)




TE 产品编号5-102589-7  
[60 MODII 2PC HDR DRRA SHRD, ROHS](#)



TE 产品编号257429-000  
[D-500-0456-2-612-012](#)



TE 产品编号2-1987224-7  
[MAGMATE-MQS TERMINAL](#)



TE 产品编号3-1534415-2  
[DUOPL POW FEM CON2P](#)



文档

数据表/目录页

RNF-100 Pages from 9-1773447-9

英文版本