

W54-XB1A4A10-8

✓ 有效

Potter & Brumfield W54

TE 内部编号 1423674-5

Potter & Brumfield W54, Circuit Breakers, Thermal, Series Trip,
White with Red Rate Marking (Vertical) Button Color, 250VAC
Voltage Rating AC

[在 TE 官网查看>](#)



继电器、接触器和开关 > 断路器



断路器类型: 热控

电路功能: 串联跳闸

照明: 否

按钮颜色: 白色带红色额定值标记（垂直）

交流额定电压: 250 VAC

产品特性

产品类型特性

发光类型	不发光
产品类型	断路器
致动器类型	推动以重设
断路器类型	热控
照明	否

结构特性

面板切口	11.2 x 10.01 mm[.441 x .394 in]
接地开关	不带
电路功能	串联跳闸

电气特征

交流额定电压	250 VAC
直流额定电压	50 VDC
断路器额定电流	8 A
中断能力	1000A @ 250VAC/50VDC

主体特性

按钮颜色	白色带红色额定值标记（垂直）
------	----------------

接触件特性

电极配置	1
------	---



200% 时的动作时间

5 – 30 seconds

端接特性

断路器端接类型	6.35 [.25] 直式快速连接公端
---------	---------------------

机械附件

安装五金件封装	已装配至衬套
安装选项	滚花螺母/六角螺母
安装套管	9.8 x 12.6 mm 长，金属
断路器安装类型	面板安装

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2018年1月（181） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 175022-1
250 PL EX REC. 18-14AWG PTBR

TE 产品编号 1-1423696-6
BOOTSEAL,M11,CLEAR,SILICONE

该系列中的其他产品 | Potter & Brumfield W54

断路器(19)

客户还购买了

TE 产品编号1462000-1
C93401=MT RELAY 150 MW 5 V

TE 产品编号HDP24-24-21PE
REC, 21P, BLK, E, 12/16, P

TE 产品编号0462-201-16141
SOC, SOLID, SIZE 16, 16-20AWG, NI

TE 产品编号1-2199298-5
18P,DIP SKT,300 CL,LDR,PB FREE

TE 产品编号154N-005G-RT
5 PSIG RIBBON CABLE TUBE MV PRESSURE

TE 产品编号160655-6
FF 110 REC 20-15 AWG TPBR

TE 产品编号160366-2
FF 110 SR. REC 22-20AWG TPBR

TE 产品编号1423674-6
W54-XB1A4A10-10=CKTBKR,THERM,P

TE 产品编号1-1423696-6
BOOTSEAL,M11,CLEAR,SILICONE

TE 产品编号1-2176345-9
CRGCQ 1210 330R 1%



文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1423674-5_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1423674-5_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1423674-5_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

W54 Push To Reset Only Thermal Circuit Breaker

英文版本

Industrial Relays Quick Reference Guide

英文版本

Industrial Relays Quick Reference Guide

日语

Industrial Relays Quick Reference Guide