



线束 > 互连器件 > 焊接套管屏蔽终结器



焊接套管屏蔽焊锡环产品类型: 屏蔽焊锡环

工作温度（最大值）： 125 °C

原始内径（最小值）： 7.29 mm [.287 in]

收缩后内径（最大值): 3.3 mm [.13 in]

预装引线: 是

产品特性

产品类型特性

接头类型	屏蔽终结器
温度标识	无
焊接套管屏蔽焊锡环产品类型	屏蔽焊锡环

结构特性

预装引线类型	W22759/32
预装引线	是

主体特性

引线颜色	白色
引线电镀材料	锡
引线分股	绞线

端接特性

端接方法	焊接
------	----

尺寸

预装引线尺寸	.61 mm²
电介质外径（最大值）	2.5 mm[.098 in]
屏蔽外径（最小值）	3.4 mm[.134 in]
总长	42 mm[1.28 in]



绝缘套管外径	7.3 mm[.287 in]
原始内径（最小值）	7.29 mm[.287 in]
收缩后内径（最大值）	3.3 mm[.13 in]
Wire Size	32 AWG

使用环境

工作温度（最大值）	125 °C
电阻属性	浸入保护
电线温度（最大值）	85 °C

行业标准

符合政府资质	否
MIL/NAS 规范（MIL-S-83519，NAS-1747）	RT-1404

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CJ2087-000

HL2010E-KIT-120V

客户还购买了



TE 产品编号161251-000

CRSM-84/20-500/239(S5)



TE 产品编号174056-1

040 MLC 2POS PLUG HSG



TE 产品编号2-2308350-1

CRIMP BARREL11



TE 产品编号3325350001

RPS-1K-22-18/2.0-S2-9




TE 产品编号6409110001

RPS-1K-22-18/2.0-S3-9



TE 产品编号154509-4

250 FASTON HSG.,REC.,1 POS,
NATRUAL




TE 产品编号180908-1

FF 250 TAB HSG 2P NYLON RED



TE 产品编号D541243001

100G0111-2.50-0CK0226



TE 产品编号539736-2

DIE (EDS)



TE 产品编号142316-1

MIC RECEPTACLE VRAC

文档

产品图纸

B-155-07-55-20-9

英文版本

数据表/目录页

Raychem Electrical Interconnect Products

英文版本