



继电器、接触器和开关 > 开关 > 跷板开关



跷板开关类型: 电源

跷板开关安装类型: 面板

指示灯/压印图例: 无

面板切口尺寸: 30.2 x 11.2 mm [1.19 x 441 in]

开关端子电镀材料: 银锡氧化物

产品特性

产品类型特性

产品类型	开关
跷板开关类型	电源
灯	带有
跷板开关 LED	不带
致动器类型	顶部
致动器种类	摇臂

结构特性

指示灯/压印图例	无
面板切口尺寸	30.2 x 11.2 mm[1.19 x 441 in]
配置（极掷）	单极 - 单掷
操作功能	开关

电气特征

跷板开关额定电压	125 VAC, 250 VAC
----------	------------------

主体特性

透镜颜色	绿色
斜角框架颜色	黑色
主体颜色	黑色
致动器颜色	黑色



接触件特性

端子接线片宽度	6.35 mm[.25 in]
开关端子电镀材料	银锡氧化物
跷板开关触点额定电流	10 A

端接特性

端接类型	快速连接
------	------

机械附件

安装角度	垂直
跷板开关安装类型	面板

壳体特性

工艺密封	否
------	---

行业标准

经 VDE 测试	是
----------	---

其他

注释	发光摆杆开关。 , 防尘。
----	---------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月（209） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。



免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1634202-1
PRGSA1-16F-BB000




TE 产品编号 1634202-3
PRGSA1-16F-BB0BW



TE 产品编号 1634202-5
PRGSB1-16F-BR000

客户还购买了



TE 产品编号NB-PTCO-161
Pt100, 2.0x2.3, Class A, PTFC101A1A0



TE 产品编号 1623729-9
BCHE 17 W 1R0 10%



TE 产品编号 1-2176157-1
TLM 2010 0.75W R068 5% 100PPM 4K RL



TE 产品编号140814-1
250 FASTON,TAB,BR RL



TE 产品编号 1634201-5
PRFDB1-16F-BG000



TE 产品编号 1625886-5
1W SM M/OX 5% 33K



TE 产品编号 1-1393102-4
KRP-3DH-24=KA/KB/KC/KR

文档

产品图纸
PRGSB1-16F-BG000

英文版本

数据表/目录页
SWITCHES_CORE_PROGRAM_CATALOG

英文版本