

D-150-0251 ✓ 有效

Raychem

TE 内部编号 245263-000

Splices, Shielded Splice Engine Harness, Splice, 18 – 20AWG Wire Size, .75 – .5mm² Wire Size, Sealable, Copper Alloy, SolderShield

[在 TE 官网查看>](#)



端子和接头 > 接头



接头产品类型: 屏蔽接头发动机线束

端子和接头类型: 接头

Wire Size: .75 – .5 mm²

Sealable: 是

产品特性

产品类型特性

接头产品类型	屏蔽接头发动机线束
Sealable	是
接头类型	SolderShield
接头导线/电缆类型	屏蔽电缆
Insulated	Yes

结构特性

导体数量	单芯电缆
------	------

主体特性

电镀材料	镍
接头材料	铜合金

接触件特性

端子和接头类型	接头
---------	----

尺寸

Wire Size	.75 – .5 mm ²
接头总长	127 mm[5 in]

使用环境

绝缘要求	完全绝缘
工作温度范围	-55 – 200 °C[-67 – 392 °F]

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CJ2087-000
[HL2010E-KIT-120V](#)

客户还购买了



TE 产品编号 EP0471-000
[55PC0811-14-2CS2502](#)



TE 产品编号 EP0501-000
[55PC0811-6-3CS2502](#)



TE 产品编号 335293-000
[55PC2123-20-6/9-9](#)



TE 产品编号 ZPF000000000037174
[983-6SE 22-12 SN-L](#)



TE 产品编号CB1052-000
D-500-0463-G24-R120




TE 产品编号CP9952-000
D-150-0355




TE 产品编号CW0495-000
D-500-L456-1-4Y3-120



TE 产品编号1618277-1
K70A841=RELAY, PRESSURIZED, SP



TE 产品编号D99446-000
MTCPQKT1P2SGCB



TE 产品编号C41166-000
MTCPQKT1R2SFDA

文档

产品图纸

[D-150-0251](#)

英文版本

数据表/目录页

[1654025_Sec8_D-150](#)

英文版本

[1654025_Sec8_D-150_D-500_DK-621](#)

英文版本

[Harness Repair Products Quick Reference Guide](#)

英文版本

产品规格

[Installation Procedure for TE Connectivity Shielded Cable Splice Kits with Mini-Seal Crimp Primary Splices](#)

英文版本