

LSTT-4.8-0-25MM

✓ 有效

Raychem | Raychem LSTT


TE 内部编号 9097616006

Raychem LSTT, Heat Shrink Tubing, Black, Single Wall Type, 4.8 Expanded Inside Diameter (Min) .188 Expanded Inside Diameter (Min)

[在 TE 官网查看>](#)



热缩管



主要产品颜色: 黑色

墙面类型: 单

原始内径（最小值）: 4.8 mm [.188 in]

收缩后内径（最大值): 2.4 mm [.094 in]

收缩率: 2:1

产品特性

产品类型特性

产品系列	LSTT
------	------

墙面类型	单
------	---

电气特征

电压（最大值）	.6 kV
---------	-------

主体特性

流体类型	柴油, 水, 汽油, 润滑油, 液压油, 电池用酸, 防冻剂
------	--------------------------------

主要产品颜色	黑色
--------	----

收缩率	2:1
-----	-----

主要产品材料	辐照改性聚烯烃
--------	---------

灵活性	非常具有柔性
-----	--------

尺寸

恢复的壁厚（公差）	.1 mm[.004 in]
-----------	----------------

切割长度	25 mm[.984 in]
------	----------------



恢复的壁厚（标称）	.55 mm[.021 in]
原始内径（最小值）	4.8 mm[.188 in]
收缩后内径（最大值）	2.4 mm[.094 in]
热缩管尺寸范围	2.4 – 4.8 mm[.094 – .188 in]

使用环境

收缩温度（最小值）	65 °C
流体阻力	防溅
热缩管易燃性	非阻燃
工组温度范围	-40 – 125 °C, -40 – 125 °C
热缩管电阻	机械损害
收缩温度	110 °C

产品供货情况

适用区域	全球, 全球
------	--------

包装特性

封装方法	Box
------	-----

其他

符合低释气要求	否
产品来源	捷克共和国

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 CJ2087-000
HL2010E-KIT-120V



TE 产品编号 EG1114-000
CV1981-ST-230V1600W-EU

该系列中的其他产品 | Raychem LSTT




热缩管(143)


客户还购买了




TE 产品编号8-338069-6
MICRO-MATCH SMD FTE



TE 产品编号292132-9
CT P/HDR BOX V 9P NAT




TE 产品编号280075-2
FF 375 TAB 3-6MM2 PTBR



TE 产品编号415504-4
JACK,PCB,MINI-SMB VERT 75 OHM






TE 产品编号282049-023
44A0111-24-9



TE 产品编号284865-9
Duoplug 2.5, female conn., 9 pos.



TE 产品编号282041-012
44A0111-24-1



TE 产品编号1804296038
LSTT-3.2-0-35MM

文档

产品图纸

LSTT-4.8-0-25MM

英文版本

数据表/目录页

LSTT Pages from 9-1773447-9

英文版本

产品规格

质量规范

英文版本

产品环境合规性

安全数据表

英文版本

安全数据表

英文版本

安全数据表

安全数据表

安全数据表

英文版本

安全数据表

法语

安全数据表

德语

安全数据表

安全数据表

安全数据表

安全数据表

安全数据表

英文版本

安全数据表

LSTT-4.8-0-25MM

Raychem LSTT, Heat Shrink Tubing, Black, Single Wall Type, 4.8 Expanded Inside Diameter (Min) .188 Expanded Inside Diameter (Min)

