



继电器、接触器和开关 > 开关 > 钥匙开关



配置（极掷）：**单极 - 单掷**

圆柱材料：**锌合金**

拔下钥匙：**位置 1**

焊接类型：**手**

操作功能：**位置 1 关, 位置 2（开）**

产品特性

产品类型特性

产品类型	开关
开关类型	键锁
致动器种类	键
照明	否
Frame Material	磨砂铬

结构特性

配置（极掷）	单极 - 单掷
操作功能	位置 1 关, 位置 2（开）
面板切口尺寸	19.3 x 16.3 mm[.76 x .64 in]
键锁开关位置的数量	2

电气特征

接触电阻	50 mΩ
键锁开关额定电压	110 VAC, 120 VAC

主体特性

致动器行程	90°
重要变化	10 标准

接触件特性

接触计时	非短路
------	-----



端子/固定端子类型	螺钉类型
键锁开关触点额定电流	1 A
端子表面涂层	银

机械附件

锁体	锌合金
键锁开关安装类型	Panel

壳体特性

圆柱材料	锌合金
拔下钥匙	位置 1

使用环境

油密	否
工作温度（最大值）	85 °C

其他

寿命	10000 Cycles
注释	随附 2 把黄铜钥匙。
焊接类型	手

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Pb (1.5% in component) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2-1437597-3
2SWK132AL101=NON UL KEYLOCKS
S

客户还购买了



TE 产品编号1-66361-2
类型 III 端子低型面



TE 产品编号747460-1
15 APFL RCPT RA 590




TE 产品编号1-206062-4
CPC 电缆固定夹



TE 产品编号147278-9
10 MTE HDR SRRA SFMNT .100CL



TE 产品编号147323-9
10 MTE HDR SRRA SMT .100CL



TE 产品编号1-1437581-1
ASE22RL=AUTOSLIDE DP

文档

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1437597-1_99.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1437597-1_99.3d_igs.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-1437597-1_99.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[SWITCHES_CORE_PROGRAM_CATALOG](#)

英文版本