




热缩管



主要产品颜色: 绿色

墙面类型: 单

原始内径 (最小值) : 13.72 mm [ .54 in ]

收缩后内径 (最大值): 6.4 mm [ .25 in ]

收缩率: 2:1

产品特性

产品类型特性

产品系列	VERSAFIT
墙面类型	单

电气特征

电压 (最大值)	.6 kV
----------	-------

主体特性

流体类型	化学制品/溶剂, 水, 润滑油, 液压油, 航空用燃料, 解冻液
主要产品颜色	绿色
收缩率	2:1
主要产品材料	辐照改性聚烯烃
灵活性	非常具有柔性

尺寸

恢复的壁厚 (公差)	.16 mm[.006 in]
恢复的壁厚 (标称)	.64 mm[.025 in]
原始内径 (最小值)	13.72 mm[.54 in]

收缩后内径（最大值）	6.4 mm[.25 in]
热缩管尺寸范围	6.4 – 13.72 mm[.25 – .54 in]

### 使用环境

收缩温度（最小值）	70 °C
流体阻力	防溅
热缩管易燃性	高阻燃性, 高阻燃性
工组温度范围	-55 – 135 °C
热缩管电阻	张力, 液体, 起皱
收缩温度	90 °C

### 产品供货情况

适用区域	全球, 全球
------	--------

### 包装特性

封装方法	Reel
------	------

### 其他

符合低释气要求	否
产品来源	捷克共和国

### 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

#### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。

免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

## 配套部件



TE 产品编号 CJ2087-000  
HL2010E-KIT-120V




TE 产品编号 EG1114-000  
CV1981-ST-230V1600W-EU

## 客户还购买了




TE 产品编号2-6609006-0  
15EEJP=F8024




TE 产品编号5-147278-2  
03 MTE HDR SRRA SFMNT .100CL



TE 产品编号2132415-3  
EP2.5 Shrouded HDR ASSY 3P VERT w /o boss



TE 产品编号353249-2  
110 PL EX REC. 26-22AWG PTPHBZ



TE 产品编号103946-2  
5X3 MTE SHRD PIN SR POL .100CL



TE 产品编号1658527-2  
622-0630LF FEM SOCKET, LEAD FREE



TE 产品编号2267088-1  
RAS1R102M2RES



TE 产品编号NB14154001  
VERSAFIT-1/2-2-FSP

## 文档

### 产品图纸

[VERSAFIT-1/2-5-FSP](#)

英文版本

### 数据表/目录页

[VERSAFIT Pages from 9-1773447-9](#)

英文版本

### 产品规格

#### 质量规范

英文版本

NB14204001

Heat Shrink Tubing, Green, Single Wall Type, 13.72 Expanded Inside Diameter (Min) .  
54 Expanded Inside Diameter (Min)

