



继电器、接触器和开关 > 开关 > 滑动开关



配置（极掷）：**四极 - 双掷**

滑动开关安装角度：**垂直**

端子基材：**铜合金**

致动器数量：**单**

滑动开关位置数量：**2**

产品特性

产品类型特性

|       |       |
|-------|-------|
| 螺纹外壳  | 不带    |
| 等级    | 电信    |
| 开关类型  | 滑块    |
| 产品类型  | 开关    |
| 开关种类  | 可自动插入 |
| 端子配置  | 标准    |
| 致动器种类 | 扩展型，顶 |

结构特性

|          |         |
|----------|---------|
| 配置（极掷）   | 四极 - 双掷 |
| 致动器数量    | 单       |
| 滑动开关位置数量 | 2       |
| 操作功能     | 开开      |

电气特征

|          |        |
|----------|--------|
| 滑动开关额定电压 | 20 VDC |
|----------|--------|

主体特性

|       |                 |
|-------|-----------------|
| 致动器行程 | 2.79 mm[.11 in] |
| 致动器材料 | 尼龙              |
| 致动器颜色 | 土黄色             |



接触件特性

|            |      |
|------------|------|
| 端子基材       | 铜合金  |
| 滑动开关触点额定电流 | .4 A |
| 开关端子电镀材料   | 金    |

端接特性

|      |        |
|------|--------|
| 端接类型 | SMT，鸥翼 |
|------|--------|

机械附件

|          |      |
|----------|------|
| PCB 安装固定 | 不带   |
| 滑动开关安装角度 | 垂直   |
| 滑动开关安装类型 | 表面贴装 |

尺寸

|       |                 |
|-------|-----------------|
| 致动器长度 | 2.79 mm[.11 in] |
| 宽度    | 7.37 mm[.29 in] |
| 长度    | 17.78 mm[.7 in] |

识别标记

|      |    |
|------|----|
| 冲压标记 | 带有 |
|------|----|

行业标准

|          |          |
|----------|----------|
| UL 易燃性等级 | UL 94V-0 |
|----------|----------|

包装特性

|      |   |
|------|---|
| 封装方法 | 管 |
|------|---|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                    |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                    |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                           |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 尚未进行卤素含量审核                                                                            |
| 焊接工艺能力                                                  | 回流焊接可达到 260°C                                                                         |



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 1825010-1  
ASE2204=DPDT AUTOSLIDE

TE 产品编号 1-1825010-3  
ASE4204=4PDT AUTOSLIDE

TE 产品编号 1825010-2  
ASE22G04=DPDT AUTOSLIDE

TE 产品编号 3-1825010-7  
ASE6204=6PDT AUTOSLIDE

TE 产品编号 4-1825010-4  
ASE62S04=6PDT AUTOSLIDE

该系列中的其他产品 | Alcoswitch ASE/F

滑动开关(63)

客户还购买了





TE 产品编号9-1393792-9  
V23105A5305A201



TE 产品编号1546413-3  
ETHERNET RJ-45 BLKHD PASSTHRU



TE 产品编号1-406541-1  
MJ,INV,1X1,6PNL G, .100"ST,SN



TE 产品编号1241148-3  
0-966711-3MAGAZ320X



TE 产品编号1241148-4  
0-966711-4MAGAZ320X



TE 产品编号1546556-6  
6P,STACKABLE,55 DEG,3.5MM



TE 产品编号1622993-1  
CRG0603 1% 6R8

文档

产品图纸

ASE42GL04=4PDT AUTOSLIDE

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1-1825010-7\_C.2d\_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1-1825010-7\_C.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1-1825010-7\_C.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页

SWITCHES\_CORE\_PROGRAM\_CATALOG

英文版本