



MATE-N-LOK | Commercial MATE-N-LOK

TE 内部编号 172294-1

Commercial MATE-N-LOK, Rectangular Power Connectors,
Header, Receptacle, Wire-to-Board, 4 Position, 5.08mm [.2in]
Centerline, Printed Circuit Board

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 电源连接器 > 矩形电源 > 矩形电源连接器



矩形电源连接器类型: 公端

连接器和壳体类型: 母端, 母端

连接器系统: 线到板

Number of Positions: 4

中心线（间距）: 5.08 mm [.2 in]

产品特性

产品类型特性

矩形电源连接器类型	公端
连接器和壳体类型	母端, 母端
连接器系统	线到板
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

Number of Positions	4
PCB 安装方向	直角
电源位置数量	4
行数	1

电气特征

Operating Voltage	250 VAC
-------------------	---------

接触件特性

端子布局	直插式
------	-----



端子额定电流（最大值）	10 A
壳体内部的端子定位力	不带
端子类型	插针
PCB 端子端接区域电镀材料	预镀锡
端子接触部电镀材料	预镀锡

端接特性

端接柱体和尾部长度的	4.1 mm[.161 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

接合对准类型	极化, 极化
接合对准	带有
连接器安装类型	板安装
接合固定	带有
接合固定类型	Positive Lock

壳体特性

中心线（间距）	5.08 mm[.2 in]
壳体颜色	土黄色
外壳材料	尼龙 6/6

使用环境

工作温度范围	-20 – 105 °C[-4 – 221 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

电路应用	Power
------	-------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-2
灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝
UL 等级	已认证, 获得认可
机构/标准号码	E28476
CSA 文件号	LR7189A
经 VDE 测试	否
机构/标准	CSA, UL

包装特性

封装方法	Bag
------	-----



封装数量	200
其他	
适用于	插座（插头）外壳

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 172349-1 4P C-M-N-L HEADER ASSY H	 TE 产品编号 1-480424-0 04P CMNL PLUG HSG F/H NATL	 TE 产品编号 1-480424-9 04P CMNL PLUG HSG F/H BLK
--	---	---

该系列中的其他产品 | Commercial MATE-N-LOK



压接电线插针、公端和套圈(3)



插入和拔出工具(5)



标准圆形连接器(4)



标准矩形连接器(10)



电源端子(129)



矩形电源连接器(171)



矩形盖帽(2)



矩形连接器壳体(17)



矩形连接器密封件(1)



线对板连接器端子(1)



连接器端子(26)

客户还购买了




TE 产品编号1-179555-8
DYNAMIC 3200 TAB HSG 20P



TE 产品编号175286-5
DYNAMIC D-3 TAB CONT. L PRE-TIN



TE 产品编号173032-3
20P DRAWER CONN MALE




TE 产品编号2-1747535-2
DYNAMIC 4200S TAB HSG 2P P/M Y



TE 产品编号1-329632-2
LOCKWASHER, PLATED



TE 产品编号1-329631-2
JAM NUT, PLATED



TE 产品编号170535-1
P.G RING (16-14HD)



TE 产品编号1903404-1
KIT,PC I/O CONN.MT 40P



TE 产品编号CT37643001
100G0111-1.20-0CK0042



TE 产品编号1623934-2
ZEROHM 0207 CERAMIC RL

文档

产品图纸

4 POS SR MATE-N-LO

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_172294-1_E.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_172294-1_E.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_172294-1_E.3d_stp.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_172294-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_172294-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_172294-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

产品规格

英文版本

AMP Commercial MATE-N-LOK* Pin Header Assembly

英文版本



机构认证

机构批件

英文版本