



MATE-N-LOK | Mini-Universal MATE-N-LOK

TE 内部编号 1-770859-1

Mini-Universal MATE-N-LOK, Rectangular Power Connectors,
Header, Plug, Wire-to-Board, 15 Position, 4.14mm [.162in]
Centerline, Printed Circuit Board

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 电源连接器 > 矩形电源 > 矩形电源连接器



矩形电源连接器类型: 公端

连接器和壳体类型: 插头

连接器系统: 线到板

Number of Positions: 15

中心线（间距）: 4.14 mm [.162 in]

产品特性

产品类型特性

矩形电源连接器类型	公端
连接器和壳体类型	插头
连接器系统	线到板
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

Number of Positions	15
PCB 安装方向	垂直
电源位置数量	15
信号位置数量	0
行数	3

电气特征

Operating Voltage	600 VDC
-------------------	---------

接触件特性



端子布局	矩阵
多端子类型	不带
端子额定电流（最大值）	9.5 A
壳体内的端子定位力	不带
端子类型	插针
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子接触部电镀材料	金
端子接合区域电镀材料厚度	.76 μm[30 μin]
端子端接区域电镀厚度	3.81 μm[150 μin]

端接特性

端接柱体和尾部长度的	3.69 mm[.145 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

应力消除	不带
接合对准类型	倒斜角边缘
接合对准	带有
PCB 安装对准	不带
面板安装特性	不带
PCB 安装固定	带有
PCB 安装固定类型	板锁
连接器安装类型	板安装
接合固定	带有
接合固定类型	锁定公端

壳体特性

中心线（间距）	4.14 mm[.162 in]
壳体颜色	白色
外壳材料	尼龙

尺寸

Wire Size	.05 – 1.2 mm²
线径	100.5 – 2583 CMA
Row-to-Row Spacing	4.14 mm[.163 in]
宽度	13.97 mm



PCB 厚度（建议）	.06 mm[1.57 in]
高度	13.49 mm
长度	22.28 mm

使用环境

工作温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

组件集成特性	不带
电路应用	Power

行业标准

CSA 等级	已认证
UL 阻燃性等级	UL 94V-0
灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝
机构/标准号码	E28476
机构/标准	CSA, UL
UL 等级	获得认可
CSA 文件号	LR7189
经 VDE 测试	否

包装特性

封装方法	Bag
封装数量	200

其他

适用于	插头护套
-----	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC



卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 172171-1 15 CIR UNIV M-N-L PLUG	 TE 产品编号 794204-1 15P MINI UMNL2 PLUG HSG UL94V0
--	---

该系列中的其他产品 | Mini-Universal MATE-N-LOK

 插入和拔出工具(1)	 电源端子(85)	 矩形后壳和夹具(2)	 矩形护套和应力消除(2)
 矩形电源连接器(285)	 矩形连接器密封件(18)	 矩形连接器锁定(1)	 矩形连接器键控插头(2)



线对板接头和插座(1)



连接器端子(11)

客户还购买了




TE 产品编号CN9922-000
SBP100225WE5



TE 产品编号1-746610-5
20 DIP PLUG, 100CL, LEAD FREE




TE 产品编号1-770858-1
10P MINI UMNL HDR ASSY AU LF



TE 产品编号1-350943-0
03P UMNL HDR ASSY R/A 94VO




TE 产品编号1-770621-1
12P MINI UMNL HDR ASSY AU LF



TE 产品编号1-770875-0
06P MINI UMNL HDR ASSY SN



TE 产品编号1-770872-1
02P MINI UMNL HDR ASSY AU LF



TE 产品编号1-5532431-1
ASSY,RECPT,R.ANGLE,HDI,LEAD-FR



TE 产品编号1-66473-8
SKT,.062 DIA,.045 SQ POST,LP

文档

产品图纸

15P MINI UMNL HDR ASSY AU LF

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-770859-1_H.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-770859-1_H.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-770859-1_H.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[SOFT_SHELL_PIN_AND_SOCKET_CONNECTORS_CATALOG](#)

英文版本

[1-1773458-0_MINI_UNIVERSAL_MATE_N_LOK_CONNECTOR_SYSTEM_QRG](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

产品环境合规性

[TE 材料声明](#)

英文版本

使用说明书

[使用说明书（美国）](#)

英文版本